

PROHLÁŠENÍ O VLASTNOSTECH

č. 00652

- | | |
|--|--|
| 1. Jedinečný identifikační kód typu výrobku: | Pattex Easy for you bílá 200ml |
| 2. Zamýšlené/zamýšlená použití: | Tmel pro sanitární spoje (S) |
| 3. Výrobce | Henkel AG & Co. KGaA
D-40191 Düsseldorf |
| 4. Zplnomocněný zástupce: | Irelevantní |
| 5. Systém/systémy POSV: | Zkoušky typu: System 3
Reakce na oheň: System 4 |
| 6a. Harmonizovaná norma: | EN 15651-3:2012 |
| Oznámený subjekt/oznámené subjekty: | Zkoušky typu: SKZ-TeConA GmbH, 1213 |
| 6b. Evropský dokument pro posuzování: | Irelevantní |
| Evropské technické posouzení: | Irelevantní |
| Subjekt pro technické posuzování: | Irelevantní |
| Oznámený subjekt/oznámené subjekty: | Irelevantní |
| 7. Deklarovaná vlastnost/Deklarované vlastnosti: | |

Kondicionování: Metoda B

Podklad: Hliník; bez základního nátěru

Číslo: 11111, 102 Základní vlastnosti			
Základní charakteristiky	Vlastnost	Systém/systémy POSV	Harmonizované technické specifikace
Reakce na oheň	Třída F	Systém 4	EN 15651-3:2012
Uvolňování chemických látek ohrožujících zdraví a/nebo životní prostředí	NPD	Systém 3	
Vodotěsnost a vzduchotěsnost			
Odolnost proti tečení	≤ 3 mm		
Ztráta objemu	≤ 20 %		
Tahové vlastnosti při udržovaném protažení po ponoření do vody (tj. protažení) při 23°C	NF		
Mikrobiologický růst	0		
Trvanlivost	vyhovuje		

- | | |
|--|-------------|
| 8. Příslušná technická dokumentace a/nebo specifická technická dokumentace | Irelevantní |
|--|-------------|



Vlastnosti výše uvedeného výrobku jsou ve shodě se souborem deklarovaných vlastností. Toto prohlášení o vlastnostech se v souladu s nařízením (EU) č. 305/2011 vydává na výhradní odpovědnost výrobce uvedeného výše.

Podepsáno za výrobce a jeho jménem:

Baptiste Chièze
International Brand Manager

(jméno a funkce)

(podpis)

Dr. Bernhard Schöttmer
Director Global Product Development

(jméno a funkce)

(podpis)

Düsseldorf, 23.8.2016

(místo a datum vydání)

 1213	
Henkel AG & Co. KGaA, D-40191 Düsseldorf 13 00652 Pattex Easy for you bílá 200ml	
EN 15651-3:2012 Tmel pro sanitární spoje - Typ S - Kondicionování: Metoda B - Podklad: Hliník; bez základního nátěru	
Reakce na oheň	Třída F
Uvolňování chemických látek ohrožujících zdraví a/nebo životní prostředí	NPD
Vodotěsnost a vzduchotěsnost	
Odolnost proti tečení	≤ 3 mm
Ztráta objemu	≤ 20 %
Tahové vlastnosti při udržovaném protažení po ponoření do vody (tj. protažení) při 23°C	NF
Mikrobiologický růst	0
Trvanlivost	vyhovuje