

VYHLÁSENIE O PARAMETROCH

č. 00652

- | | |
|--|--|
| 1. Jedinečný identifikačný kód typu výrobku: | Pattex Easy for you biely 200ml |
| 2. Zamýšľané použitie/použitia: | Tesniaci tmel na sanitárne spoje (S) |
| 3. Výrobca: | Henkel AG & Co. KGaA
D-40191 Düsseldorf |
| 4. Splnomocnený zástupca: | Irelevantné |
| 5. Systém(-y) posudzovania a overovania nemennosti parametrov: | Skúšky typu: System 3
Reakcia na oheň: System 4 |
| 6a. Harmonizovaná norma: | EN 15651-3:2012 |
| Notifikovaný(-é) subjekt(-y): | Skúšky typu: SKZ-TeConA GmbH, 1213 |
| 6b. Európsky hodnotiaci dokument: | Irelevantné |
| Európske technické posúdenie: | Irelevantné |
| Orgán technického posudzovania: | Irelevantné |
| Notifikovaný(-é) subjekt(-y): | Irelevantné |
| 7. Deklarované parametre: | |

Kondicionovanie: Metóda B

Podklad: Hliník; bez podkladového náteru

Podstatné vlastnosti	Parametre	Systém(-y) posudzovania a overovania nemennosti parametrov	Harmonizované technické špecifikácie
Reakcia na oheň	Trieda F	Systém 4	EN 15651-3:2012
Uvoľňovanie chemikálií nebezpečných pre životné prostredie a zdravie	NPD	Systém 3	
Vodotesnosť a vzduchotesnosť			
Stekavosť	≤ 3 mm		
Zmena objemu	≤ 20 %		
Ťahové vlastnosti (to znamená predĺženie): pri udržiavanom pretiahnutí po ponorení do vody	NF		
Rast mikroorganizmov	0		
Trvanlivosť	vyhovuje		

- | | |
|---|-------------|
| 8. Vhodná technická dokumentácia a/alebo špecifická technická dokumentácia: | Irelevantné |
|---|-------------|

Uvedené parametre výrobku sú v zhode so súborom deklarovaných parametrov. Toto vyhlásenie o parametroch sa v súlade s nariadením (EÚ) č. 305/2011 vydáva na výhradnú zodpovednosť uvedeného výrobcu.

Podpísal(-a) za a v mene výrobcu:

Baptiste Chièze
International Brand Manager

(meno a funkcia)



(podpis)

Dr. Bernhard Schöttmer
Director Global Product Development

(meno a funkcia)



(podpis)

Düsseldorf, 23.8.2016
(miesto a dátum vydania)

 1213 Henkel AG & Co. KGaA, D-40191 Düsseldorf 13 00652 Pattex Easy for you biely 200ml	
EN 15651-3:2012 Tesniaci tmel na sanitárne spoje - Typ S - Kondicionovanie: Metóda B - Podklad: Hliník; bez podkladového náteru	
Reakcia na oheň	Trieda F
Uvoľňovanie chemikálií nebezpečných pre životné prostredie a zdravie	NPD
Vodotesnosť a vzduchotesnosť	
Stekavosť	≤ 3 mm
Zmena objemu	≤ 20 %
Ťahové vlastnosti (to znamená predĺženie): pri udržiavanom pretiahnutí po ponorení do vody	NF
Rast mikroorganizmov	0
Trvanlivosť	vyhovuje