

YTELSESERKLÆRING
iht. tillegg III i forskrift (EU) nr. 305/2011

Produktets navn: Pattex Easy Silicone

Nr. 00658

1. Entydig identifikasjonskode for produkttypen:

EN 15651-1: F-INT
EN 15651-3: S

2. Type-, parti- eller serienummer eller en annen form for angivelse som muliggjør identifisering av byggevaren i samsvar med:

Partinummer: Se produktets emballasje

3. Produsentens tilsiktede bruksområder for byggevaren, i samsvar med den relevante harmoniserte tekniske spesifikasjonen:

Fugemasse til fasadeelementer kun for innendørs bruk
Fugemasse til bad og sanitærutstyr

4. Navn, registrert varemerke og kontaktadresse til produsenten i henhold til artikkel 11 nr. 5:

Henkel AG & Co. KGaA
D-40191 Düsseldorf

5. Navn og kontaktadresse til godkjent representant hvis mandat omfatter oppgavene angitt i artikkel 12 nr. 2 (om relevant):

Ikke relevant

6. Det eller de systemer for vurdering og kontroll av byggevarens konstante ytelse, som fastsatt i vedlegg V:

EN 15651-1: System 4 + System 4 for reaksjon ved brann

EN 15651-3: System 3 + System 4 for reaksjon ved brann

7. Dersom ytelseserklæringen gjelder en byggevare som omfattes av en harmonisert standard:

Godkjenningsorganet SKZ-TeConA GmbH, identifiseringsnummer 1213, har fastslått produkttypen basert på en typetest iht. system 3 og utstedt følgende: Testrapport

8. Dersom ytelseserklæringen gjelder en byggevare som det er utstedt en europeisk teknisk vurdering for:

Ikke relevant

9. Angitt ytelse

Kondisjonering: Metode B

Underlag: Aluminium uten primer

Vesentlige egenskaper	Ytelse	Harmonisert teknisk spesifikasjon
Reaksjon ved brann	Klasse F	EN 15651-1:2012
Utslipp av kjemikalier farlig for miljø og helse	NPD	EN 15651-1:2012
Vann- og lufttetthet		
Sig	≤ 5 mm	EN 15651-1:2012
Volumtap	≤ 45 %	EN 15651-1:2012
Strekkeegenskaper (dvs. utvidelse) ved brudd ved 23 °C	≥ 25 %	EN 15651-1:2012
Varighet	bestått	EN 15651-1:2012

Kondisjonering: Metode B

Underlag: Aluminium uten primer

Vesentlige egenskaper	Ytelse	Harmonisert teknisk spesifikasjon
Reaksjon ved brann	Klasse F	EN 15651-3:2012
Utslipp av kjemikalier farlig for miljø og helse	NPD	EN 15651-3:2012
Vann- og lufttetthet		
Sig	≤ 3 mm	EN 15651-3:2012
Volumtap	≤ 20 %	EN 15651-3:2012
Strekkeegenskaper (dvs. utvidelse) under forspenning etter oppbevaring nedsenket i vann	NF	EN 15651-3:2012
Mikrobiologisk vekst	0	EN 15651-3:2012
Varighet	bestått	EN 15651-3:2012

10. Ytelsen for varen som angitt i nr. 1 og 2, er i samsvar med ytelsen angitt i nr. 9. Denne ytelseserklæringen er utstedt på eget ansvar av produsenten, som angitt i nr. 4.

Undertegnet for og på vegne av produsenten av:

Baptiste Chièze
International Brand Manager
(navn og stilling)



(underskrift)

Dr. Bernhard Schöttmer
Director Global Product Development
(navn og stilling)



(underskrift)

Düsseldorf, 10.12.2013
(sted og utstedelsesdato)

Tillegg

 1213	
Henkel AG & Co. KGaA, D-40191 Düsseldorf 13 00658	
EN 15651-1: 2012 Fugemasse til fasadeelementer kun for innendørs bruk - Type F-INT - Kondisjonering: Metode B - Underlag: Aluminium uten primer	
Reaksjon ved brann	Klasse F
Utslipp av kjemikalier farlig for miljø og helse	NPD
Vann- og lufttetthet	
Sig	≤ 5 mm
Volumtap	≤ 45 %
Strekkeegenskaper (dvs. utvidelse) ved brudd ved 23 °C	≥ 25 %
Varighet	bestått
EN 15651-3: 2012 Fugemasse til bad og sanitærutstyr - Type S - Kondisjonering: Metode B - Underlag: Aluminium uten primer	
Reaksjon ved brann	Klasse F
Utslipp av kjemikalier farlig for miljø og helse	NPD
Vann- og lufttetthet	
Sig	≤ 3 mm
Volumtap	≤ 20 %
Strekkeegenskaper (dvs. utvidelse) under forspenning etter oppbevaring nedsenket i vann	NF
Mikrobiologisk vekst	0
Varighet	bestått