

PRESTANDEDEKLARATION

Nr. 00658

- | | |
|--|---|
| 1. Produkttypens unika identifikationskod: | Pattex Easy Silicone |
| 2. Avsedd användning/avsedda användningar: | Fogmassor för fasader endast för inomhusbruk (F-INT)
Fogmassor för sanitetsfogar (S) |
| 3. Tillverkare: | Henkel AG & Co. KGaA
D-40191 Düsseldorf |
| 4. Tillverkarens representant: | Ej relevant |
| 5. System för bedömning och fortlöpande kontroll av prestanda: | Typprovning: System 3
Branduppförande: System 3 |
| 6a. Harmoniserad standard: | EN 15651-1: 2012
EN 15651-3: 2012 |
| Anmält/anmälda organ: | Typprovning: SKZ-TeConA GmbH, 1213
Branduppförande: SKZ-TeConA GmbH, 1213 |
| 6b. Europeiskt bedömningsdokument: | Ej relevant |
| Europeiskt teknisk bedömning: | Ej relevant |
| Tekniskt bedömningsorgan: | Ej relevant |
| Anmält/anmält organ: | Ej relevant |
| 7. Angiven prestanda: | |

Behandling: Metod B

Bärarmaterial: Aluminium; utan primer

Väsentliga egenskaper	Prestanda	System för bedömning och fortlöpande kontroll av prestanda	Harmoniserad teknisk specifikation
Branduppförande	Klass E	System 3	EN 15651-1: 2012
Frisättande av hälso- och/eller miljöfarliga kemikalier	NPD	System 3	
Vatten- och lufttätet			
Flytmotstånd	≤ 5 mm		
Volymförlust	≤ 45 %		
Hållfasthetsegenskaper (dvs. kohesion) vid brott vid 23°C	≥ 25 %		
Beständighet	godkänd		

Behandling: Metod B

Bärarmaterial: Aluminium; utan primer

Väsentliga egenskaper	Prestanda	System för bedömning och fortlöpande kontroll av prestanda	Harmoniserad teknisk specifikation
Branduppförande	Klass E	System 3	EN 15651-3: 2012
Frisättande av hälso- och/eller miljöfarliga kemikalier	NPD	System 3	
Vatten- och lufttäthet			
Flytmotstånd	≤ 3 mm		
Volymförlust	≤ 20 %		
Hållfasthetsegenskaper (dvs. töjning) med bibehållen utvidgning efter nedsänkning i vatten	NF		
Mikrobiologisk tillväxt	0		
Beständighet	godkänd		


8. Lämplig teknisk dokumentation och/eller särskild teknisk dokumentation:

Ej relevant

Prestandan för ovanstående produkt överensstämmer med den angivna prestandan. Denna prestandadeklaration har utfärdats i enlighet med förordning (EU) nr 305/2011 på eget ansvar av den tillverkare som anges ovan.

Undertecknad på tillverkarens vägnar av:

Ian Lapsley
Global Head of Marketing ACG I
(namn och befattning)



(underskrift)

Dr. Bernhard Schöttmer
Director Global Product Development
(namn och befattning)



(underskrift)

Düsseldorf, 2.10.2019
(ort och dag för utfärdande)

 1213	
Henkel AG & Co. KGaA D-40191 Düsseldorf 13 00658 Pattex Easy Silicone	
EN 15651-1: 2012 Fogmassor för fasader endast för inomhusbruk - Typ F-INT - Behandling: Metod B - Bärarmaterial: Aluminium; utan primer	
Branduppförande	Klass E
Vatten- och lufttätethet	
Flytmotstånd	≤ 5 mm
Volymförlust	≤ 45 %
Hållfasthetsegenskaper (dvs. kohesion) vid brott vid 23°C	≥ 25 %
Beständighet	godkänd
EN 15651-3: 2012 Fogmassor för sanitetsfogar - Typ S - Behandling: Metod B - Bärarmaterial: Aluminium; utan primer	
Branduppförande	Klass E
Vatten- och lufttätethet	
Flytmotstånd	≤ 3 mm
Volymförlust	≤ 20 %
Hållfasthetsegenskaper (dvs. töjning) med bibehållen utvidgning efter nedsänkning i vatten	NF
Mikrobiologisk tillväxt	0
Beständighet	godkänd
www.henkel-dop.com	