

PRESTANDEDEKLARATION  
enligt bilaga III i förordning (EU) nr. 305/2011

**Produktens namn: Pattex Easy Silicone**

**Nr 00658**

1. Produkttypens unika identifikationskod:

EN 15651-1: F-INT

EN 15651-3: S

2. Typ-, parti- eller serienummer eller någon annan beteckning som möjliggör identifiering av byggprodukter i enlighet med artikel 11.4:

Batchnummer: se produktens förpackning

3. Byggproduktens avsedda användning eller användningar i enlighet med den tillämpliga, harmoniserade tekniska specifikationen, såsom förutsett av tillverkaren:

Fogmassor för fasader endast för inomhusbruk

Fogmassor för sanitetsfogar

4. Tillverkarens namn, registrerade företagsnamn eller registrerade varumärke samt kontaktadress enligt vad som krävs i artikel 11.5:

Henkel AG & Co. KGaA

D-40191 Düsseldorf

5. I tillämpliga fall namn och kontaktadress för tillverkarens representant vars mandat omfattar de uppgifter som anges i artikel 12.2:

Ej relevant

6. Systemet eller systemen för bedömning och fortlöpande kontroll av byggproduktens prestanda enligt bilaga V:

EN 15651-1: System 4 + System 4 för branduppförande

EN 15651-3: System 3 + System 4 för branduppförande

7. För det fall att prestandadeklarationen avser en byggprodukt som omfattas av en harmoniserad standard:

Det anmälda organet SKZ-TeConA GmbH, identifieringsnummer 1213, har utfört fastställandet av produkttypen med en typprovning enligt system 3 och utfärdat följande: provningsrapport

8. För det fall att prestandadeklarationen avser en byggprodukt för vilken en europeisk teknisk bedömning har utfärdats:

Ej relevant

9. Angiven prestanda

Behandling: Metod B

Bärarmaterial: Aluminium utan primer

| Väsentliga egenskaper                                          | Prestanda | Harmoniserad teknisk specifikation |
|----------------------------------------------------------------|-----------|------------------------------------|
| <b>Branduppförande</b>                                         | Klass F   | EN 15651-1:2012                    |
| <b>Frisättande av hälso- och/eller miljöfarliga kemikalier</b> | NPD       | EN 15651-1:2012                    |
| <b>Vatten- och lufttäthet</b>                                  |           |                                    |
| Flytmotstånd                                                   | ≤ 5 mm    | EN 15651-1:2012                    |
| Volymförlust                                                   | ≤ 45 %    | EN 15651-1:2012                    |
| Hållfasthetsegenskaper (dvs. kohesion) vid brott vid 23°C      | ≥ 25 %    | EN 15651-1:2012                    |
| <b>Beständighet</b>                                            | godkänd   | EN 15651-1:2012                    |

Behandling: Metod B

Bärarmaterial: Aluminium utan primer

| Väsentliga egenskaper                                                                      | Prestanda | Harmoniserad teknisk specifikation |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------------------------------|
| <b>Branduppförande</b>                                                                     | Klass F   | EN 15651-3:2012                    |
| <b>Frisättande av hälso- och/eller miljöfarliga kemikalier</b>                             | NPD       | EN 15651-3:2012                    |
| <b>Vatten- och lufttäthet</b>                                                              |           |                                    |
| Flytmotstånd                                                                               | ≤ 3 mm    | EN 15651-3:2012                    |
| Volymförlust                                                                               | ≤ 20 %    | EN 15651-3:2012                    |
| Hållfasthetsegenskaper (dvs. töjning) med bibehållen utvidgning efter nedsänkning i vatten | NF        | EN 15651-3:2012                    |
| Mikrobiologisk tillväxt                                                                    | 0         | EN 15651-3:2012                    |
| <b>Beständighet</b>                                                                        | godkänd   | EN 15651-3:2012                    |

10. Prestandan för den produkt som anges i punkterna 1 och 2 överensstämmer med den prestanda som anges i punkt 9. Denna prestandadeklaration utfärdas på eget ansvar av den tillverkare som anges under punkt 4.

Undertecknat för tillverkaren av:

Baptiste Chièze  
International Brand Manager  
(namn och befattning)



(namnteckning)

Dr. Bernhard Schöttmer  
Director Global Product Development  
(namn och befattning)



(namnteckning)

Düsseldorf, 10.12.2013  
(plats och dag för utfärdande)

Bilaga

|                                                                                                                                                    |         |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| <br>1213                                                          |         |
| Henkel AG & Co. KGaA, D-40191 Düsseldorf<br>13<br>00658                                                                                            |         |
| EN 15651-1: 2012<br>Fogmassor för fasader endast för inomhusbruk<br>- Typ F-INT<br>- Behandling: Metod B<br>- Bärarmaterial: Aluminium utan primer |         |
| <b>Branduppförande</b>                                                                                                                             | Klass F |
| <b>Frisättande av hälso- och/eller miljöfarliga kemikalier</b>                                                                                     | NPD     |
| <b>Vatten- och lufttätethet</b>                                                                                                                    |         |
| Flytmotstånd                                                                                                                                       | ≤ 5 mm  |
| Volymförlust                                                                                                                                       | ≤ 45 %  |
| Hållfasthetsegenskaper (dvs. kohesion) vid brott vid 23°C                                                                                          | ≥ 25 %  |
| <b>Beständighet</b>                                                                                                                                | godkänd |
| EN 15651-3: 2012<br>Fogmassor för sanitetsfogar<br>- Typ S<br>- Behandling: Metod B<br>- Bärarmaterial: Aluminium utan primer                      |         |
| <b>Branduppförande</b>                                                                                                                             | Klass F |
| <b>Frisättande av hälso- och/eller miljöfarliga kemikalier</b>                                                                                     | NPD     |
| <b>Vatten- och lufttätethet</b>                                                                                                                    |         |
| Flytmotstånd                                                                                                                                       | ≤ 3 mm  |
| Volymförlust                                                                                                                                       | ≤ 20 %  |
| Hållfasthetsegenskaper (dvs. töjning) med bibehållen utvidgning efter nedsänkning i vatten                                                         | NF      |
| Mikrobiologisk tillväxt                                                                                                                            | 0       |
| <b>Beständighet</b>                                                                                                                                | godkänd |