DÉCLARATION DES PERFORMANCES
conformément à l'annexe III du règlement (UE) n° 305/2011

Nom du produit: Tangit Verre clair

No. 00661

1. Code d'identification unique du produit type:

   EN 15651-2: G

2. Numéro de type, de lot ou de série ou tout autre élément permettant l'identification du produit de construction, conformément à l'article 11, paragraphe 4:

   Numéro de lot : voir l´emballage du produit

3. Usage ou usages prévus du produit de construction, conformément à la spécification technique harmonisée applicable, comme prévu par le fabricant:

   Mastic pour vitrage

4. Nom, raison sociale ou marque déposée et adresse de contact du fabricant, conformément à l'article 11, paragraphe 5:

   Henkel AG & Co. KGaA
   D-40191 Düsseldorf

5. Le cas échéant, nom et adresse de contact du mandataire dont le mandat couvre les tâches visées à l'article 12, paragraphe 2:

   Sans importance

6. Le ou les systèmes d'évaluation et de vérification de la constance des performances du produit de construction, conformément à l'annexe V:

   Système 3 + Système 3 pour la réaction au feu

7. Dans le cas de la déclaration des performances concernant un produit de construction couvert par une norme harmonisée:

   L´organisme notifié FUNDACION TECNALIA RESEARCH & INNOVATION, numéro d´identification 1292, a déterminé le type de produit sur la base d'un essai de type selon le système 3 et a délivré: un rapport d'essais

   L´organisme notifié FUNDACION TECNALIA RESEARCH & INNOVATION, numéro d´identification 1292, a déterminé la classe de réaction au feu selon le système 3 et a délivré: un rapport d'essais

8. Dans le cas de la déclaration des performances concernant un produit de construction pour lequel une évaluation technique européenne a été délivrée:

   Sans importance

9. Performances déclarées

Conditionnement: Méthode A
Support: Verre sans primaire

Caractéristiques essentielles	Performances	Spécifications techniques harmonisées
Réaction au feu	Classe E	EN 15651-2:2012
Libération de produits chimiques dangereux pour l'environnement et la santé	NPD	EN 15651-2:2012
Étanchéité à l'eau et étanchéité à l'air		
Perte de volume	≤ 40 %	EN 15651-2:2012
Résistance au coulage	≤ 3 mm	EN 15651-2:2012
Propriétés d´adhésivité / cohésion après exposition à la chaleur, à l´eau et à la lumière artificielle	NF	EN 15651-2:2012
Reprise élastique	≥ 60 %	EN 15651-2:2012
Durabilité	Conforme	EN 15651-2:2012

10. Les performances du produit identifié aux points 1 et 2 sont conformes aux performances déclarées indiquées au point 9. La présente déclaration des performances est établie sous la seule responsabilité du fabricant identifié au point 4.

Signé pour le fabricant et en son nom par:

Baptiste Chièze
International Brand Manager
(nom et fonction)



(signature)

Dr. Bernhard Schöttmer
Director Global Product Development
(nom et fonction)



(signature)

Düsseldorf, 27.05.2014
(date et lieu de délivrance)

Annexe

CE 1292	
Henkel AG & Co. KGaA, D-40191 Düsseldorf 14 00661	
EN 15651-2: 2012 Mastic pour vitrage - Type G - Conditionnement: Méthode A - Support: Verre sans primaire	
Réaction au feu	Classe E
Libération de produits chimiques dangereux pour l'environnement et la santé	NPD
Étanchéité à l'eau et étanchéité à l'air	
Perte de volume	≤ 40 %
Résistance au coulage	≤ 3 mm
Propriétés d´adhésivité / cohésion après exposition à la chaleur, à l´eau et à la lumière artificielle	NF
Reprise élastique	≥ 60 %
Durabilité	Conforme