

## DECLARAÇÃO DE DESEMPENHO

N.o. 00723

1. Código de identificação único do produto-tipo: Pattex SL650 Caixilharia e Juntas
2. Utilização(ões) prevista(s): Vedante de juntas para elementos de fachadas, para interiores e exteriores (F-EXT-INT)  
Vedante de juntas para aplicações em vidro (G)
3. Fabricante: Henkel AG & Co. KGaA  
D-40191 Düsseldorf
4. Mandatário: Não relevante
5. Sistema(s) de avaliação e verificação da regularidade do desempenho (AVCP): Ensaio de tipo: System 3  
Reação ao fogo: System 3
- 6a. Norma harmonizada: EN 15651-1:2012  
EN 15651-2:2012  
Organismo(s) notificado(s): Ensaio de tipo: SKZ-TeConA GmbH, 1213  
Reação ao fogo: SKZ-TeConA GmbH, 1213
- 6b. Documento de Avaliação Europeu: Não relevante  
Avaliação Técnica Europeia: Não relevante  
Organismo de Avaliação Técnica: Não relevante  
Organismo(s) notificado (s): Não relevante
7. Desempenho(s) declarado(s):  
Condicionamento: Método A  
Suporte: Alumínio; sem primário

| Relatório: Admimmo, sem primário                                                 |            |                                                                            |                                      |
|----------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|
| Características essenciais                                                       | Desempenho | Sistema(s) de avaliação e verificação da regularidade do desempenho (AVCP) | Especificações técnicas harmonizadas |
| Reação ao fogo                                                                   | Classe E   | Sistema 3                                                                  | EN 15651-1:2012                      |
| Emissão de químicos prejudiciais para a saúde e/ou para o ambiente               | NPD        | Sistema 3                                                                  |                                      |
| Estanqueidade à água e ao ar                                                     |            |                                                                            |                                      |
| Resistência ao fluxo                                                             | ≤ 3 mm     |                                                                            |                                      |
| Perda de volume                                                                  | ≤ 10 %     |                                                                            |                                      |
| Propriedades de tração (alongamento) com extensão constante após imersão em água | NF         |                                                                            |                                      |
| Durabilidade                                                                     | aprovado   |                                                                            |                                      |

Condicionamento: Método A  
Suporte: Vidro; sem primário

| Características essenciais                                                   | Desempenho | Sistema(s) de avaliação e verificação da regularidade do desempenho (AVCP) | Especificações técnicas harmonizadas |
|------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|
| Reação ao fogo                                                               | Classe E   | Sistema 3                                                                  | EN 15651-2:2012                      |
| Emissão de químicos prejudiciais para a saúde e/ou para o ambiente           | NPD        | Sistema 3                                                                  |                                      |
| Estanqueidade à água e ao ar                                                 |            |                                                                            |                                      |
| Perda de volume                                                              | ≤ 10 %     |                                                                            |                                      |
| Resistência ao fluxo                                                         | ≤ 3 mm     |                                                                            |                                      |
| Propriedades de adesão/coesão após exposição ao calor, água e luz artificial | NF         |                                                                            |                                      |
| Recuperação elástica                                                         | ≥ 60 %     |                                                                            |                                      |
| Durabilidade                                                                 | aprovado   |                                                                            |                                      |

8. Documentação Técnica Adequada e/ou Documentação Técnica Específica: Não relevante

O desempenho do produto identificado acima está em conformidade com o conjunto de desempenhos declarados. A presente declaração de desempenho é emitida, em conformidade com o Regulamento (UE) n.º 305/2011, sob a exclusiva responsabilidade do fabricante identificado acima.

Assinado por e em nome do fabricante por:

Baptiste Chièze  
International Brand Manager  
(nome e cargo)



(Assinatura)

Dr. Bernhard Schöttmer  
Director Global Product Development  
(nome e cargo)



(Assinatura)

Düsseldorf, 22.8.2016  
(local e data de emissão)

|                                                                                                                                                                                       |          |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| <br>1213                                                                                             |          |
| Henkel AG & Co. KGaA, D-40191 Düsseldorf<br>14<br>00723<br><br>Pattex SL650 Caixilharia e Juntas                                                                                      |          |
| EN 15651-1:2012<br>Vedante de juntas para elementos de fachadas, para interiores e exteriores<br>- Tipo F-EXT-INT<br>- Condicionamento: Método A<br>- Suporte: Alumínio; sem primário |          |
| <b>Reação ao fogo</b>                                                                                                                                                                 | Classe E |
| <b>Emissão de químicos prejudiciais para a saúde e/ou para o ambiente</b>                                                                                                             | NPD      |
| <b>Estanqueidade à água e ao ar</b>                                                                                                                                                   |          |
| Resistência ao fluxo                                                                                                                                                                  | ≤ 3 mm   |
| Perda de volume                                                                                                                                                                       | ≤ 10 %   |
| Propriedades de tração (alongamento) com extensão constante após imersão em água                                                                                                      | NF       |
| <b>Durabilidade</b>                                                                                                                                                                   | aprovado |
| EN 15651-2:2012<br>Vedante de juntas para aplicações em vidro<br>- Tipo G<br>- Condicionamento: Método A<br>- Suporte: Vidro; sem primário                                            |          |
| <b>Reação ao fogo</b>                                                                                                                                                                 | Classe E |
| <b>Emissão de químicos prejudiciais para a saúde e/ou para o ambiente</b>                                                                                                             | NPD      |
| <b>Estanqueidade à água e ao ar</b>                                                                                                                                                   |          |
| Perda de volume                                                                                                                                                                       | ≤ 10 %   |
| Resistência ao fluxo                                                                                                                                                                  | ≤ 3 mm   |
| Propriedades de adesão/coesão após exposição ao calor, água e luz artificial                                                                                                          | NF       |
| Recuperação elástica                                                                                                                                                                  | ≥ 60 %   |
| <b>Durabilidade</b>                                                                                                                                                                   | aprovado |