



DECLARAÇÃO DE DESEMPENHO  
segundo o Anexo III da Diretiva (EU) N.º 305/2011

**Nome do produto: Pattex AC407**

**N.º 00890**

1. Código de identificação único do produto-tipo:  
EN 15651-1: F-INT
2. Número do tipo, do lote ou da série, ou quaisquer outros elementos que permitam a identificação do produto de construção, nos termos do n.º 4 do artigo 11.º:  
Número do lote: ver na embalagem do produto
3. Utilização ou utilizações previstas do produto de construção, de acordo com a especificação técnica harmonizada aplicável, tal como previsto pelo fabricante:  
Vedante de juntas para elementos de fachadas, exclusivamente para interiores
4. Nome, designação comercial ou marca comercial registada e endereço de contacto do fabricante, nos termos do n.º 5 do artigo 11.º:  
Henkel AG & Co. KGaA  
D-40191 Düsseldorf
5. Se aplicável, nome e endereço de contacto do mandatário cujo mandato abrange os actos especificados no n.º 2 do artigo 12.º:  
não relevante
6. Sistema ou sistemas de avaliação e verificação da regularidade do desempenho do produto de construção tal como previsto no anexo V:  
Sistema 4 + Sistema 4 para a reação ao fogo
7. No caso de uma declaração de desempenho relativa a um produto de construção abrangido por uma norma harmonizada:  
não relevante
8. No caso de uma declaração de desempenho relativa a um produto de construção para o qual tenha sido emitida uma Avaliação Técnica Europeia:  
não relevante



9. Desempenho declarado

Condicionamento: Método B

Suporte: Alumínio sem primário

Características essenciais	Desempenho	Especificações técnicas harmonizadas
<b>Reação ao fogo</b>	Classe F	EN 15651-1:2012
<b>Emissão de químicos prejudiciais para a saúde e/ou para o ambiente</b>	NPD	EN 15651-1:2012
<b>Estanqueidade à água e ao ar</b>		
Resistência ao fluxo	≤ 5 mm	EN 15651-1:2012
Perda de volume	≤ 45 %	EN 15651-1:2012
Propriedades de tração (alongamento) na rutura a 23°C	≥ 25 %	EN 15651-1:2012
<b>Durabilidade</b>	aprovado	EN 15651-1:2012

10. O desempenho do produto identificado nos pontos 1 e 2 é conforme com o desempenho declarado no ponto 9. A presente declaração de desempenho é emitida sob a exclusiva responsabilidade do fabricante identificado no ponto 4.

Assinado por e em nome do fabricante por:

Baptiste Chièze  
International Brand Manager

(nome e cargo)

(assinatura)

Dr. Bernhard Schöttmer  
Director Global Product Development

(nome e cargo)

(assinatura)

Düsseldorf, 13.09.2013

(local e data de emissão)

Anexo

	
Henkel AG & Co. KGaA, D-40191 Düsseldorf 14 00890	
EN 15651-1: 2012 Vedante de juntas para elementos de fachadas, exclusivamente para interiores	
- Tipo	F-INT
- Condicionamento:	Método B
- Suporte:	Alumínio sem primário
<b>Reação ao fogo</b>	Classe F
<b>Emissão de químicos prejudiciais para a saúde e/ou para o ambiente</b>	NPD
<b>Estanqueidade à água e ao ar</b>	
Resistência ao fluxo	$\leq 5$ mm
Perda de volume	$\leq 45$ %
Propriedades de tração (alongamento) na rutura a 23°C	$\geq 25$ %
<b>Durabilidade</b>	aprovado