

## DECLARAÇÃO DE DESEMPENHO

N.o. 00895

1. Código de identificação único do produto-tipo: Pattex SP101 Original Blanco/Bianco/Branco/λευκό
2. Utilização(ões) prevista(s): Vedante de juntas para elementos de fachadas, para interiores e exteriores (F-EXT-INT)  
Vedante de juntas para áreas sanitárias (S)
3. Fabricante: Henkel AG & Co. KGaA  
D-40191 Düsseldorf
4. Mandatário: Não relevante
5. Sistema(s) de avaliação e verificação da regularidade do desempenho (AVCP): Ensaio de tipo: System 3  
Reação ao fogo: System 3
- 6a. Norma harmonizada: EN 15651-1:2012  
EN 15651-3:2012  
Organismo(s) notificado(s): Ensaio de tipo: SKZ Testing GmbH, 1213  
Reação ao fogo: SKZ - Testing GmbH, 1213
- 6b. Documento de Avaliação Europeu: Não relevante  
Avaliação Técnica Europeia: Não relevante  
Organismo de Avaliação Técnica: Não relevante  
Organismo(s) notificado (s): Não relevante
7. Desempenho(s) declarado(s):  
Condicionamento: Método A  
Suporte: Alumínio; sem primário

| Relatório: Admimmo, sem primário                                                 |            |                                                                            |                                      |
|----------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|
| Características essenciais                                                       | Desempenho | Sistema(s) de avaliação e verificação da regularidade do desempenho (AVCP) | Especificações técnicas harmonizadas |
| Reação ao fogo                                                                   | Classe E   | Sistema 3                                                                  | EN 15651-1:2012                      |
| Emissão de químicos prejudiciais para a saúde e/ou para o ambiente               | NPD        | Sistema 3                                                                  |                                      |
| Estanqueidade à água e ao ar                                                     |            |                                                                            |                                      |
| Resistência ao fluxo                                                             | ≤ 3 mm     |                                                                            |                                      |
| Perda de volume                                                                  | ≤ 10 %     |                                                                            |                                      |
| Propriedades de tração (alongamento) com extensão constante após imersão em água | NF         |                                                                            |                                      |
| Durabilidade                                                                     | aprovado   |                                                                            |                                      |


Condicionamento: Método A  
Suporte: Alumínio; sem primário


| Características essenciais                                                       | Desempenho | Sistema(s) de avaliação e verificação da regularidade do desempenho (AVCP) | Especificações técnicas harmonizadas |
|----------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|
| Reação ao fogo                                                                   | Classe E   | Sistema 3                                                                  | EN 15651-3:2012                      |
| Emissão de químicos prejudiciais para a saúde e/ou para o ambiente               | NPD        | Sistema 3                                                                  |                                      |
| Estanqueidade à água e ao ar                                                     |            |                                                                            |                                      |
| Resistência ao fluxo                                                             | ≤ 3 mm     |                                                                            |                                      |
| Perda de volume                                                                  | ≤ 20 %     |                                                                            |                                      |
| Propriedades de tração (alongamento) com extensão constante após imersão em água | NF         |                                                                            |                                      |
| Crescimento microbiológico                                                       |            |                                                                            |                                      |
| Durabilidade                                                                     | aprovado   |                                                                            |                                      |

8. Documentação Técnica Adequada e/ou Documentação Técnica Específica: Não relevante

O desempenho do produto identificado acima está em conformidade com o conjunto de desempenhos declarados. A presente declaração de desempenho é emitida, em conformidade com o Regulamento (UE) n.º 305/2011, sob a exclusiva responsabilidade do fabricante identificado acima.

Assinado por e em nome do fabricante por:

Baptiste Chièze  
International Brand Manager  
(nome e cargo)  
  
(Assinatura)

Dr. Bernhard Schöttmer  
Director Global Product Development  
(nome e cargo)  
  
(Assinatura)

Düsseldorf, 23.8.2016  
(local e data de emissão)

|                                                                                                                                                                                        |          |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| <br>1213                                                                                              |          |
| Henkel AG & Co. KGaA, D-40191 Düsseldorf<br>14<br>00895<br><br>Pattex SP101 Original Blanco/Bianco/Branco/λευκό                                                                        |          |
| EN 15651-1:2012<br>Vedante de juntas para elementos de fachadas, para interiores e exteriores<br>- Tipo: F-EXT-INT<br>- Condicionamento: Método A<br>- Suporte: Alumínio; sem primário |          |
| <b>Reação ao fogo</b>                                                                                                                                                                  | Classe E |
| <b>Emissão de químicos prejudiciais para a saúde e/ou para o ambiente</b>                                                                                                              | NPD      |
| <b>Estanqueidade à água e ao ar</b>                                                                                                                                                    |          |
| Resistência ao fluxo                                                                                                                                                                   | ≤ 3 mm   |
| Perda de volume                                                                                                                                                                        | ≤ 10 %   |
| Propriedades de tração (alongamento) com extensão constante após imersão em água                                                                                                       | NF       |
| <b>Durabilidade</b>                                                                                                                                                                    | aprovado |
| EN 15651-3:2012<br>Vedante de juntas para áreas sanitárias<br>- Tipo: S<br>- Condicionamento: Método A<br>- Suporte: Alumínio; sem primário                                            |          |
| <b>Reação ao fogo</b>                                                                                                                                                                  | Classe E |
| <b>Emissão de químicos prejudiciais para a saúde e/ou para o ambiente</b>                                                                                                              | NPD      |
| <b>Estanqueidade à água e ao ar</b>                                                                                                                                                    |          |
| Resistência ao fluxo                                                                                                                                                                   | ≤ 3 mm   |
| Perda de volume                                                                                                                                                                        | ≤ 20 %   |
| Propriedades de tração (alongamento) com extensão constante após imersão em água                                                                                                       | NF       |
| Crescimento microbiológico                                                                                                                                                             |          |
| <b>Durabilidade</b>                                                                                                                                                                    | aprovado |