

PRESTATIEVERKLARING

Nr. 00979

- | | |
|---|--|
| 1. Unieke identificatiecode van het producttype: | By Pattex Acrylaat (00979) |
| 2. Beoogd(e) gebruik(en): | Voegafdichtingsmiddel voor gevelementen voor binnen en buiten (F-EXT-INT) |
| 3. Fabrikant: | Henkel AG & Co. KGaA D-40191 Düsseldorf |
| 4. Gemachtigde: | Niet relevant |
| 5. Het systeem of de systemen voor de beoordeling en verificatie van de prestatiebestendigheid: | Typeonderzoek: System 3 Brandgedrag: System 3 |
| 6a. Geharmoniseerde norm: | EN 15651-1: 2012 |
| Aangemelde instantie(s): | Typeonderzoek: SKZ-TeConA GmbH, 1213 Brandgedrag: SKZ-TeConA GmbH, 1213 |
| 6b. Europees beoordelingsdocument: | Niet relevant |
| Europese technische beoordeling: | Niet relevant |
| Technische beoordelingsinstantie: | Niet relevant |
| Aangemelde instantie(s): | Niet relevant |
| 7. Aangegeven prestatie(s): | |

Conditionering: Methode B

Dragermateriaal: Aluminium; zonder primer

| Essentiële kenmerken | Prestaties | Het systeem of de systemen voor de beoordeling en verificatie van de prestatiebestendigheid | Geharmoniseerde technische specificaties |
|---|------------|---|--|
| Brandgedrag | Klasse E | System 3 | EN 15651-1: 2012 |
| Emissie van chemicaliën die gevaarlijk zijn voor de gezondheid en/of voor het milieu | NPD | System 3 | |
| Water- en luchtdichtheid | | | |
| Standvermogen | ≤ 3 mm | | |
| Volumeverlies | ≤ 30 % | | |
| Trekgedrag (d.w.z. rek) na onderdompelen in water bij 23 °C | ≥ 100 % | | |
| Duurzaamheid | doorstaan | | |

- | | |
|--|---------------|
| 8. Geëigende technische documentatie en/of specifieke technische documentatie: | Niet relevant |
|--|---------------|



De prestaties van het hierboven omschreven product zijn conform de aangegeven prestaties. Deze prestatieverklaring wordt in overeenstemming met Verordening (EU) nr. 305/2011 onder de exclusieve verantwoordelijkheid van de hierboven vermelde fabrikant verstrekt.

Ondertekend voor en namens de fabrikant door:

Ian Lapsley
Global Head of Marketing ACG I

(naam en functie)

(handtekening)

Dr. Bernhard Schöttmer
Director Global Product Development

(naam en functie)

(handtekening)

Düsseldorf, 14.6.2021
(plaats en datum van afgifte)

Bijlage

| | |
|---|--------------------------|
|  1213 | |
| Henkel AG & Co. KGaA D-40191 Düsseldorf 14 00979 By Pattex Acrylaat (00979) | |
| EN 15651-1: 2012 Voegafdichtingsmiddel voor gevelelementen voor binnen en buiten | |
| - Type | F-EXT-INT |
| - Conditionering: | Methode B |
| - Dragermateriaal: | Aluminium; zonder primer |
| Brandgedrag | Klasse E |
| Water- en luchtdichtheid | |
| Standvermogen | ≤ 3 mm |
| Volumeverlies | ≤ 30 % |
| Trekgedrag (d.w.z. rek) na onderdompelen in water bij 23 °C | ≥ 100 % |
| Duurzaamheid | doorstaan |
| www.henkel-dop.com | |