

DECLARAÇÃO DE DESEMPENHO

N.o. 01106

- | | |
|--|--|
| 1. Código de identificação único do produto-tipo: | Pattex Acrilic Fissures |
| 2. Utilização(ões) prevista(s): | Vedante de juntas para elementos de fachadas, para interiores e exteriores - EN 15651-1: F-EXT-INT |
| 3. Fabricante: | Henkel AG & Co. KGaA
D-40191 Düsseldorf |
| 4. Mandatário: | Não relevante |
| 5. Sistema(s) de avaliação e verificação da regularidade do desempenho (AVCP): | Ensaio de tipo: Sistema 3
Reação ao fogo: Sistema 3 |
| 6a. Norma harmonizada: | EN 15651-1: 2012 |
| Organismo(s) notificado(s): | Ensaio de tipo: SKZ-TeConA GmbH, 1213
Reação ao fogo: SKZ-TeConA GmbH, 1213 |
| 6b. Documento de Avaliação Europeu: | Não relevante |
| Avaliação Técnica Europeia: | Não relevante |
| Organismo de Avaliação Técnica: | Não relevante |
| Organismo(s) notificado (s): | Não relevante |
| 7. Desempenho(s) declarado(s): | |
| Condicionamento: Método B | |
| Suporte: Alumínio sem primário | |

Características essenciais	Desempenho	Sistema(s) de avaliação e verificação da regularidade do desempenho (AVCP)	Especificações técnicas harmonizadas
Reação ao fogo	Classe E	Sistema 3	EN 15651-1:2012
Emissão de químicos prejudiciais para a saúde e/ou para o ambiente	NPD	Sistema 3	
Estanqueidade à água e ao ar			
Resistência ao fluxo	≤ 3 mm		
Perda de volume	≤ 30 %		
Propriedades de tração (alongamento) com extensão constante após imersão em água	NF		
Durabilidade	aprovado		

- | | |
|--|---------------|
| 8. Documentação Técnica Adequada e/ou Documentação Técnica Específica: | Não relevante |
|--|---------------|



O desempenho do produto identificado acima está em conformidade com o conjunto de desempenhos declarados. A presente declaração de desempenho é emitida, em conformidade com o Regulamento (UE) n.º 305/2011, sob a exclusiva responsabilidade do fabricante identificado acima.

Assinado por e em nome do fabricante por::

Baptiste Chièze
International Brand Manager
(nome e cargo)

(Assinatura)

Dr. Bernhard Schöttmer
Director Global Product Development
(nome e cargo)

(Assinatura)

Düsseldorf, 21.01.2015
(local e data de emissão)

Anexo

 1213	
Henkel AG & Co. KGaA, D-40191 Düsseldorf 14 01106 Pattex Acrilic Fissures	
EN 15651-1: 2012 Vedante de juntas para elementos de fachadas, para interiores e exteriores - Tipo F-EXT-INT - Condicionamento: Método B - Suporte: Alumínio sem primário	
Reação ao fogo	Classe E
Emissão de químicos prejudiciais para a saúde e/ou para o ambiente	NPD
Estanqueidade à água e ao ar	
Resistência ao fluxo	≤ 3 mm
Perda de volume	≤ 30 %
Propriedades de tração (alongamento) com extensão constante após imersão em água	NF
Durabilidade	aprovado