

## LEISTUNGSERKLÄRUNG

Nr. 01126

- |  |  |
|--|--|
| 1. Eindeutiger Kenncode des Produkttyps:                               | Pattex Acryl Wand und Decke (01126)  |
| 2. Verwendungszweck(e):  | Fugendichtstoff für Fassadenelemente für den Innen- und Außenbereich (F-EXT-INT) |
| 3. Hersteller:   | Henkel AG & Co. KGaA<br>D-40191 Düsseldorf                                       |
| 4. Bevollmächtigter:   | Nicht relevant   |
| 5. System(e) zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit: | Typprüfung: System 3<br>Brandverhalten: System 3                                 |
| 6a. Harmonisierte Norm(en):  | EN 15651-1:2012  |
| Notifizierte Stelle(n):  | Typprüfung: SKZ-TeConA GmbH, 1213<br>Brandverhalten: SKZ-TeConA GmbH, 1213       |
| 6b. Europäisches Bewertungsdokument:                                   | Nicht relevant   |
| Europäische Technische Bewertung:                                      | Nicht relevant   |
| Technische Bewertungsstelle:   | Nicht relevant   |
| Notifizierte Stelle(n):  | Nicht relevant   |
| 7. Erklärte Leistung(en):  |  |

Konditionierung: Methode B  
Trägermaterial: Aluminium; ohne Primer

Wesentliche Merkmale	Leistung	System zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit	Harmonisierte technische Spezifikation
<b>Brandverhalten</b>	Klasse E	System 3	EN 15651-1:2012
<b>Freisetzung von gesundheits- und/oder umweltgefährdenden Chemikalien</b>	NPD	System 3	
<b>Wasser- und Luftdichtheit</b>			
Standvermögen	≤ 3 mm		
Volumenverlust	≤ 30 %		
Zugverhalten (d.h. Dehnverhalten) nach Eintauchen in Wasser bei 23°C	≥ 25 %		
<b>Dauerhaftigkeit</b>			
Zugverhalten (d.h. Dehnverhalten) nach Eintauchen in Wasser bei 23°C	≥ 25 %		

- |  |                |
|--|----------------|
| 8. Angemessene Technische Dokumentation und/oder Spezifische Technische Dokumentation: | Nicht relevant |
|--|----------------|



Die Leistung des vorstehenden Produkts entspricht der erklärten Leistung/den erklärten Leistungen. Für die Erstellung der Leistungserklärung im Einklang mit der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 ist allein der obengenannte Hersteller verantwortlich.

Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von:

Ian Lapsley  
Global Head of Marketing ACG I  
\_\_\_\_\_  
(Name und Funktion)

\_\_\_\_\_  
(Unterschrift)

Dr. Michael Frank  
Director Global Product Development  
\_\_\_\_\_  
(Name und Funktion)

\_\_\_\_\_  
(Unterschrift)

\_\_\_\_\_  
Düsseldorf, 17.6.2024  
(Ort und Datum der Ausstellung)

 1213	
Henkel AG & Co. KGaA D-40191 Düsseldorf 15 01126  Pattex Acryl Wand und Decke (01126)	
EN 15651-1:2012 Fugendichtstoff für Fassadenelemente für den Innen- und Außenbereich	
<b>Brandverhalten</b>	Klasse E
<b>Wasser- und Luftdichtheit</b>	
Standvermögen	$\leq 3$ mm
Volumenverlust	$\leq 30$ %
Zugverhalten (d.h. Dehnverhalten) nach Eintauchen in Wasser bei 23°C	$\geq 25$ %
<b>Dauerhaftigkeit</b>	
Zugverhalten (d.h. Dehnverhalten) nach Eintauchen in Wasser bei 23°C	$\geq 25$ %
<a href="http://www.henkel-dop.com">www.henkel-dop.com</a>	