

YDEEVNEDEKLARATION

Nr. 01172

1. Varetypens unikke identifikationskode: By Pattex Akryl (01172)
2. Tilsigtet anvendelse: Fugemasser til facadeelementer til inden- og udendørsområdet (F-EXT-INT)
3. Fabrikant: Henkel AG & Co. KGaA
D-40191 Düsseldorf
4. Bemyndiget repræsentant: Ikke relevant
5. System eller systemer til vurdering og kontrol af konstansen af ydeevnen: Typeprøvning: System 3
Brandreaktion: System 3
- 6a. Harmoniseret standard: EN 15651-1: 2012

Notificeret organ/notificerede organer: Typeprøvning: SKZ-TeConA GmbH, 1213
Brandreaktion: SKZ-TeConA GmbH, 1213
- 6b. Europæisk vurderingsdokument: Ikke relevant
Europæisk teknisk vurdering: Ikke relevant
Teknisk vurderingsorgan: Ikke relevant
Notificeret organ/notificerede organer: Ikke relevant
7. Deklareret ydeevne/deklarerede ydeevner:

Konditionering: Metode B

Bæremateriale: aluminium; uden primer

Væsentlige egenskaber	Ydeevne	System eller systemer til vurdering og kontrol af konstansen af ydeevnen	Harmoniserede tekniske specifikationer
Brandreaktion	Klasse E	System 3	EN 15651-1: 2012
Frisætning af sundheds- og/eller miljøfarlige kemikalier	NPD	System 3	
Vand- og lufttæthed			
Modstandsevne over for flydning	≤ 3 mm		
Volumentab	≤ 30 %		
Trækstyrke (dvs. udvidelse) efter neddykning i vand ved 23° C	≥ 25 %		
Holdbarhed	bestået		

8. Relevant teknisk dokumentation og/eller specifik teknisk dokumentation: Ikke relevant



Ydeevnen for den vare, der er anført ovenfor, er i overensstemmelse med den deklarerede ydeevne. Denne ydeevnedeklaration er udarbejdet i overensstemmelse med forordning (EU) nr. 305/2011 på eneansvar af den fabrikant, der er anført ovenfor

Underskrevet for fabrikanten og på dennes vegne af:

Simon Duggan-Hill
Global Steering Unit Head - ACG

(navn og stilling)

(underskrift)


Dr. Bernhard Schöttmer
Director Global Product Development

(navn og stilling)

(underskrift)

Düsseldorf, 16.8.2018

(sted og dato)

 1213	
Henkel AG & Co. KGaA D-40191 Düsseldorf 15 01172 By Pattex Akryl (01172)	
EN 15651-1: 2012 Fugemasser til facadeelementer til inden- og udendørsområdet	
- Type	F-EXT-INT
- Konditionering:	Metode B
- Bæremateriale:	aluminium; uden primer
Brandreaktion	Klasse E
Vand- og lufttæthed	
Modstandsevne over for flydning	≤ 3 mm
Volumentab	≤ 30 %
Trækstyrke (dvs. udvidelse) efter neddykning i vand ved 23° C	≥ 25 %
Holdbarhed	bestået
www.henkel-dop.com	