

**DECLARAȚIA DE PERFORMANȚĂ**  
Nr. 01172

1. Cod unic de identificare al produsului-tip: By Pattex Acril
2. Utilizare (utilizări) preconizată (preconizate): Chituri de etanșare pentru elemente de fațadă la interior și la exterior (F-EXT-INT)
3. Fabricant: Henkel AG & Co. KGaA  
D-40191 Düsseldorf
4. Reprezentant autorizat: Nu este relevant
5. Sistemul (sistemele) de evaluare și de verificare a constanței performanței: Determinarea produsului-tip: System 3  
Reacție la foc: System 3
- 6a. Standard armonizat: EN 15651-1:2012  
Organism (organisme) notificat(e): Determinarea produsului-tip: SKZ-TeConA GmbH, 1213  
Reacție la foc: SKZ-TeConA GmbH, 1213
- 6b. Documentul de evaluare european: Nu este relevant  
Evaluarea tehnică europeană: Nu este relevant  
Organismul de evaluare tehnică: Nu este relevant  
Organism (organisme) notificat(e): Nu este relevant
7. Performanța (performanțe) declarată (declarate):  
Condiționare: Metodă B  
Material suport: Aluminiiu; fără amorsă

Caracteristici esențiale	Performanță	Sistemul (sistemele) de evaluare și de verificare a constanței performanței	Specificațiile tehnice armonizate
<b>Reacție la foc</b>	Clasă E	Sistem 3	EN 15651-1:2012
<b>Eliberarea de substanțe chimice periculoase pentru sănătate și/sau mediul înconjurător</b>	NPD	Sistem 3	
<b>Etanșeitatea la apă și la aer</b>			
Rezistenței la curgere	≤ 3 mm		
Pierdere de volum	≤ 30 %		
Comportament la întindere (adică alungire) cu pretensionare după scufundarea în apă	NF		
<b>Durabilitate</b>	trecut		

8. Documentație tehnică adecvată și/sau documentație tehnică specifică: Nu este relevant



Performanța produsului identificat mai sus este în conformitate cu setul de performanțe declarate. Această declarație de performanță este eliberată în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 305/2011, pe răspunderea exclusivă a fabricantului identificat mai sus.

Semnată pentru și în numele fabricantului de către:

Simon Duggan-Hill  
Global Steering Unit Head - ACG  
\_\_\_\_\_

(numele și funcția)

\_\_\_\_\_

(semnătura)

Dr. Bernhard Schöttmer  
Director Global Product Development  
\_\_\_\_\_

(numele și funcția)

\_\_\_\_\_

(semnătura)

\_\_\_\_\_

Düsseldorf, 23.5.2018  
(locul și data emiterii)

Anexă

 1213	
Henkel AG & Co. KGaA D-40191 Düsseldorf 15 01172  By Pattex Acril	
EN 15651-1:2012 Chituri de etanșare pentru elemente de fațadă la interior și la exterior - Tip F-EXT-INT - Condiționare: Metodă B - Material suport: Aluminiu; fără amorsă	
<b>Reacție la foc</b>	Clasă E
<b>Etanșeitatea la apă și la aer</b>	
Rezistenței la curgere	≤ 3 mm
Pierdere de volum	≤ 30 %
Comportament la întindere (adică alungire) cu pretensionare după scufundarea în apă	NF
<b>Durabilitate</b>	trecut
<a href="http://www.henkel-dop.com">www.henkel-dop.com</a>	