

## PRESTANDEDEKLARATION

Nr. 01172

1. Produkttypens unika identifikationskod: By Pattex Akryl (01172)
2. Avsedd användning/avsedda användningar: Fogmassor för fasader för inom- och utomhusbruk (F-EXT-INT)
3. Tillverkare: Henkel AG & Co. KGaA  
D-40191 Düsseldorf
4. Tillverkarens representant: Ej relevant
5. System för bedömning och fortlöpande kontroll av prestanda: Typprovning: System 3  
Branduppförande: System 3
- 6a. Harmoniserad standard: EN 15651-1: 2012  
Anmält/anmälda organ: Typprovning: SKZ-TeConA GmbH, 1213  
Branduppförande: SKZ-TeConA GmbH, 1213
- 6b. Europeiskt bedömningsdokument: Ej relevant  
Europeiskt teknisk bedömning: Ej relevant  
Tekniskt bedömningsorgan: Ej relevant  
Anmält/anmält organ: Ej relevant
7. Angiven prestanda:

Behandling: Metod B

Bärarmaterial: Aluminium; utan primer

Väsentliga egenskaper	Prestanda	System för bedömning och fortlöpande kontroll av prestanda	Harmoniserad teknisk specifikation
<b>Branduppförande</b>	Klass E	System 3	EN 15651-1: 2012
<b>Frisättande av hälso- och/eller miljöfarliga kemikalier</b>	NPD	System 3	
<b>Vatten- och lufttäthet</b>			
Flytmotstånd	≤ 3 mm		
Volymförlust	≤ 30 %		
Hållfasthetsegenskaper (dvs. töjning) efter nedsänkning i vatten vid 23°C	≥ 25 %		
<b>Beständighet</b>	godkänd		

8. Lämplig teknisk dokumentation och/eller särskild teknisk dokumentation: Ej relevant



Prestandan för ovanstående produkt överensstämmer med den angivna prestandan. Denna prestandadeklaration har utfärdats i enlighet med förordning (EU) nr 305/2011 på eget ansvar av den tillverkare som anges ovan.

Undertecknad på tillverkarens vägnar av:

Simon Duggan-Hill  
Global Steering Unit Head - ACG

---

(namn och befattning)

(underskrift)

Dr. Bernhard Schöttmer  
Director Global Product Development

---


(namn och befattning)

(underskrift)

Düsseldorf, 16.8.2018

---

(ort och dag för utfärdande)

 1213	
Henkel AG & Co. KGaA D-40191 Düsseldorf 15 01172  By Pattex Akryl (01172)	
EN 15651-1: 2012 Fogmassor för fasader för inom- och utomhusbruk	
- Typ	F-EXT-INT
- Behandling:	Metod B
- Bärarmaterial:	Aluminium; utan primer
<b>Branduppförande</b>	Klass E
<b>Vatten- och lufttätet</b>	
Flytmotstånd	≤ 3 mm
Volymförlust	≤ 30 %
Hållfasthetsegenskaper (dvs. töjning) efter nedsänkning i vatten vid 23°C	≥ 25 %
<b>Beständighet</b>	godkänd
<a href="http://www.henkel-dop.com">www.henkel-dop.com</a>	