

## VYHLÁSENIE O PARAMETROCH

č. 01211

- |  |  |
|--|--|
| 1. Jedinečný identifikačný kód typu výrobku:                   | Pattex One For All Universal Transparent (01211)   |
| 2. Zamýšľané použitie/použitia:                                | Tesniaci tmel na fasádne prvky, na vonkajšie a vnútorné použitie (F-EXT-INT)   |
| 3. Výrobca:  | Henkel AG & Co. KGaA<br>D-40191 Düsseldorf   |
| 4. Splnomocnený zástupca:                                      | Irelevantné  |
| 5. Systém(-y) posudzovania a overovania nemennosti parametrov: | Skúšky typu: System 3<br>Reakcia na oheň: System 3   |
| 6a. Harmonizovaná norma:                                       | EN 15651-1:2012  |
| Notifikovaný(-é) subjekt(-y):                                  | Skúšky typu: FUNDACION TECNALIA RESEARCH & INNOVATION, 1292<br>Reakcia na oheň: FUNDACION TECNALIA RESEARCH & INNOVATION, 1292 |
| 6b. Európsky hodnotiaci dokument:                              | Irelevantné  |
| Európske technické posúdenie:                                  | Irelevantné  |
| Orgán technického posudzovania:                                | Irelevantné  |
| Notifikovaný(-é) subjekt(-y):                                  | Irelevantné  |
| 7. Deklarované parametre:                                      |  |

Kondicionovanie: Metóda A

Podklad: Hliník; bez podkladového náteru

Podstatné vlastnosti	Parametre	Systém(-y) posudzovania a overovania nemennosti parametrov	Harmonizované technické špecifikácie
<b>Reakcia na oheň</b>	Trieda E	System 3	EN 15651-1:2012
<b>Uvoľňovanie chemikálií nebezpečných pre životné prostredie a zdravie</b>	NPD	System 3	
<b>Vodotesnosť a vzduchotesnosť</b>			
Stekavosť	≤ 3 mm		
Zmena objemu	≤ 10 %		
Ťahové vlastnosti (to znamená predĺženie): po ponorení do vody pri 23°C	≥ 25 %		
<b>Trvanlivosť</b>			
Ťahové vlastnosti (to znamená predĺženie): po ponorení do vody pri 23°C	≥ 25 %		

- |   |             |
|---|-------------|
| 8. Vhodná technická dokumentácia a/alebo špecifická technická dokumentácia: | Irelevantné |
|---|-------------|



Uvedené parametre výrobku sú v zhode so súborom deklarovanych parametrov. Toto vyhlásenie o parametroch sa v súlade s nariadením (EÚ) č. 305/2011 vydáva na výhradnú zodpovednosť uvedeného výrobcu.

Podpísal(-a) za a v mene výrobcu:

Ian Lapsley  
Global Head of Marketing ACG I  
\_\_\_\_\_

(meno a funkcia)

\_\_\_\_\_

(podpis)

Dr. Michael Frank  
Director Global Product Development  
\_\_\_\_\_


(meno a funkcia)

\_\_\_\_\_

(podpis)

\_\_\_\_\_

Düsseldorf, 19.9.2022  
(miesto a dátum vydania)

 1292	
Henkel AG & Co. KGaA D-40191 Düsseldorf 16 01211  Pattex One For All Universal Transparent (01211)	
EN 15651-1:2012 Tesniaci tmel na fasádne prvky, na vonkajšie a vnútorné použitie	
<b>Reakcia na oheň</b>	Trieda E
<b>Vodotesnosť a vzduchotesnosť</b>	
Stekavosť	≤ 3 mm
Zmena objemu	≤ 10 %
Ťahové vlastnosti (to znamená predĺženie): po ponorení do vody pri 23°C	≥ 25 %
<b>Trvanlivosť</b>	
Ťahové vlastnosti (to znamená predĺženie): po ponorení do vody pri 23°C	≥ 25 %
<a href="http://www.henkel-dop.com">www.henkel-dop.com</a>	