

## DECLARAÇÃO DE DESEMPENHO

N.o. 01375

- |  |  |
|--|--|
| 1. Código de identificação único do produto-tipo:                              | Pattex Madeira & Parquet   |
| 2. Utilização(ões) prevista(s):  | Vedante de juntas para elementos de fachadas, para interiores e exteriores (F-EXT-INT) |
| 3. Fabricante:   | Henkel AG & Co. KGaA   |
| 4. Mandatário:   | Não relevante  |
| 5. Sistema(s) de avaliação e verificação da regularidade do desempenho (AVCP): | Tipo de ensaios: System 3<br>Reação ao fogo: System 4                                  |
| 6a. Norma harmonizada:   | EN 15651-1:2012  |
| Organismo(s) notificado(s):  | Tipo de ensaios: SKZ-TeConA GmbH, 1213   |
| 6b. Documento de Avaliação Europeu:  | Não relevante  |
| Avaliação Técnica Europeia:  | Não relevante  |
| Organismo de Avaliação Técnica:  | Não relevante  |
| Organismo(s) notificado (s):   | Não relevante  |
| 7. Desempenho(s) declarado(s):   |  |

Condicionamento: Método B  
Suporte: Alumínio; sem primário

Características essenciais	Desempenho	Sistema(s) de avaliação e verificação da regularidade do desempenho (AVCP)	Especificações técnicas harmonizadas
<b>Reação ao fogo</b>	Classe F	Sistema 4	EN 15651-1:2012
<b>Emissão de químicos prejudiciais para a saúde e/ou para o ambiente</b>	NPD	Sistema 3	
<b>Estanqueidade à água e ao ar</b>			
Resistência ao fluxo	≤ 3 mm		
Perda de volume	≤ 30 %		
Propriedades de tração (alongamento) com extensão constante após imersão em água	NF		
<b>Durabilidade</b>	aprovado		

- |  |               |
|--|---------------|
| 8. Documentação Técnica Adequada e/ou Documentação Técnica Específica: | Não relevante |
|--|---------------|



O desempenho do produto identificado acima está em conformidade com o conjunto de desempenhos declarados. A presente declaração de desempenho é emitida, em conformidade com o Regulamento (UE) n.o 305/2011, sob a exclusiva responsabilidade do fabricante identificado acima.

Assinado por e em nome do fabricante por:

Baptiste Chièze  
International Brand Manager

(nome e cargo)

(Assinatura)

Dr. Bernhard Schöttmer  
Director Global Product Development

(nome e cargo)

(Assinatura)

Düsseldorf, 12.4.2017

(local e data de emissão)

 1213	
Henkel AG & Co. KGaA 17 01375  Pattex Madeira & Parquet	
EN 15651-1:2012 Vedante de juntas para elementos de fachadas, para interiores e exteriores - Tipo: F-EXT-INT - Condicionamento: Método B - Suporte: Alumínio; sem primário	
<b>Reação ao fogo</b>	Classe F
<b>Emissão de químicos prejudiciais para a saúde e/ou para o ambiente</b>	NPD
<b>Estanqueidade à água e ao ar</b>	
Resistência ao fluxo	≤ 3 mm
Perda de volume	≤ 30 %
Propriedades de tração (alongamento) com extensão constante após imersão em água	NF
<b>Durabilidade</b>	aprovado