

## DECLARAÇÃO DE DESEMPENHO

N.o. 01554

1. Código de identificação único do produto-tipo: Pattex exterior encher & reparar reparo (01554)
2. Utilização(ões) prevista(s): Vedante de juntas para elementos de fachadas, para interiores e exteriores (F-EXT-INT)
3. Fabricante: Henkel AG & Co. KGaA  
D-40191 Düsseldorf
4. Mandatário: Não relevante
5. Sistema(s) de avaliação e verificação da regularidade do desempenho (AVCP): Tipo de ensaios: System 3  
Reação ao fogo: System 3
- 6a. Norma harmonizada: EN 15651-1:2012
- Organismo(s) notificado(s): Tipo de ensaios: SKZ-TeConA GmbH, 1213  
Reação ao fogo: SKZ-TeConA GmbH, 1213
- 6b. Documento de Avaliação Europeu: Não relevante  
Avaliação Técnica Europeia: Não relevante  
Organismo de Avaliação Técnica: Não relevante  
Organismo(s) notificado (s): Não relevante
7. Desempenho(s) declarado(s):

Condicionamento: Método A

Suporte: Alumínio; sem primário

Características essenciais	Desempenho	Sistema(s) de avaliação e verificação da regularidade do desempenho (AVCP)	Especificações técnicas harmonizadas
<b>Reação ao fogo</b>	Classe E	Sistema 3	EN 15651-1:2012
<b>Emissão de químicos prejudiciais para a saúde e/ou para o ambiente</b>	NPD	Sistema 3	
<b>Estanqueidade à água e ao ar</b>			
Resistência ao fluxo	≤ 3 mm		
Perda de volume	≤ 10 %		
Propriedades de tração (alongamento) com extensão constante após imersão em água	NF		
<b>Durabilidade</b>			
Propriedades de tração (alongamento) com extensão constante após imersão em água	NF		

8. Documentação Técnica Adequada e/ou Documentação Técnica Específica: Não relevante



O desempenho do produto identificado acima está em conformidade com o conjunto de desempenhos declarados. A presente declaração de desempenho é emitida, em conformidade com o Regulamento (UE) n.º 305/2011, sob a exclusiva responsabilidade do fabricante identificado acima.

Assinado por e em nome do fabricante por:

Ian Lapsley  
Global Head of Marketing ACG I

\_\_\_\_\_  
(nome e cargo)

\_\_\_\_\_  
(Assinatura)

Dr. Michael Frank  
Director Global Product Development

\_\_\_\_\_  
(nome e cargo)

\_\_\_\_\_  
(Assinatura)

\_\_\_\_\_  
Düsseldorf, 31.10.2023  
(local e data de emissão)

<b>CE</b>	
1213	
Henkel AG & Co. KGaA D-40191 Düsseldorf 20 01554	
Pattex exterior encher & reparar reparo (01554)	
EN 15651-1:2012	
Vedante de juntas para elementos de fachadas, para interiores e exteriores	
<b>Reação ao fogo</b>	Classe E
<b>Estanqueidade à água e ao ar</b>	
Resistência ao fluxo	≤ 3 mm
Perda de volume	≤ 10 %
Propriedades de tração (alongamento) com extensão constante após imersão em água	NF
<b>Durabilidade</b>	
Propriedades de tração (alongamento) com extensão constante após imersão em água	NF
www.henkel-dop.com	