

DECLARAÇÃO DE DESEMPENHO

N.o. 01804

1. Código de identificação único do produto-tipo: Pattex Fácil Interior (01804)
2. Utilização(ões) prevista(s): Vedante de juntas para elementos de fachadas, exclusivamente para interiores (F-INT)
3. Fabricante: Henkel AG & Co. KGaA
D-40191 Düsseldorf
4. Mandatário: Não relevante
5. Sistema(s) de avaliação e verificação da regularidade do desempenho (AVCP): Tipo de ensaios: System 3
Reação ao fogo: System 3
- 6a. Norma harmonizada: EN 15651-1:2012

Organismo(s) notificado(s): Tipo de ensaios: SKZ-TeConA GmbH, 1213
Reação ao fogo: SKZ-TeConA GmbH, 1213
- 6b. Documento de Avaliação Europeu: Não relevante
Avaliação Técnica Europeia: Não relevante
Organismo de Avaliação Técnica: Não relevante
Organismo(s) notificado (s): Não relevante
7. Desempenho(s) declarado(s):

Condicionamento: Método B
Suporte: Alumínio; sem primário

Apêndice: Avaliação, sem prémio			
Características essenciais	Desempenho	Sistema(s) de avaliação e verificação da regularidade do desempenho (AVCP)	Especificações técnicas harmonizadas
Reação ao fogo	Classe E	Sistema 3	EN 15651-1:2012
Emissão de químicos prejudiciais para a saúde e/ou para o ambiente	NPD	Sistema 3	
Estanqueidade à água e ao ar			
Resistência ao fluxo	≤ 5 mm		
Perda de volume	≤ 45 %		
Propriedades de tração (alongamento) na rutura a 23°C	≥ 25 %		
Durabilidade			
Propriedades de tração (alongamento) após imersão em água a 23°C	≥ 100 %		

8. Documentação Técnica Adequada e/ou Documentação Técnica Específica: Não relevante



O desempenho do produto identificado acima está em conformidade com o conjunto de desempenhos declarados. A presente declaração de desempenho é emitida, em conformidade com o Regulamento (UE) n.º 305/2011, sob a exclusiva responsabilidade do fabricante identificado acima.

Assinado por e em nome do fabricante por:

Ian Lapsley
Global Head of Marketing ACG I
(nome e cargo)

(Assinatura)

Dr. Michael Frank
Director Global Product Development
(nome e cargo)

(Assinatura)

Düsseldorf, 25.4.2023
(local e data de emissão)

 1213	
Henkel AG & Co. KGaA D-40191 Düsseldorf 23 01804 Pattex Fácil Interior (01804)	
EN 15651-1:2012 Vedante de juntas para elementos de fachadas, exclusivamente para interiores	
Reação ao fogo	Classe E
Estanqueidade à água e ao ar	
Resistência ao fluxo	≤ 5 mm
Perda de volume	≤ 45 %
Propriedades de tração (alongamento) na rutura a 23°C	≥ 25 %
Durabilidade	
Propriedades de tração (alongamento) após imersão em água a 23°C	≥ 100 %
www.henkel-dop.com	