



EKSPLOATACINIŲ SAVYBIŲ DEKLARACIJA
Nr. 00525

1. Produkto tipo unikalus identifikavimo kodas: „Ceresit CF 42“
2. Naudojimo paskirtis (-ys): Išlyginamoji masė grindims sintetinių dervų pagrindu. Skirta naudoti pastatų viduje esantiems statybos objektams
3. Gamintojas: „Henkel Polska Operations Sp. z o.o.“, ul. Domaniewska 41, 02-672 Varšuva
4. Įgaliotasis atstovas: Netaikoma
5. Eksploatacinių savybių pastovumo vertinimo ir tikrinimo sistema (-os): 3 sistema
- 6a. Darnusis standartas: EN 13813:2002
Notifikuotoji (-osios) įstaiga (-os): Statybos technikos institutas (Instytut Techniki Budowlanej), Nr. 1488
- 6b. Europos vertinimo dokumentas: Netaikoma
Europos techninis įvertinimas: Netaikoma
Techninio vertinimo įstaiga: Netaikoma
Notifikuotoji (-osios) įstaiga (-os): Netaikoma
7. Deklaruojama (-os) eksploatacinė (-ės) savybė (-ės):

Esminės charakteristikos	Eksploatacinės savybės	Eksploatacinių savybių pastovumo vertinimo ir tikrinimo sistema (-os)	Darnieji techniniai reikalavimai
Reakcija į ugnį	B _{fl} – s1	3 sistema	EN 13813:2002
Ardančių (ėsdinančių) medžiagų išsiskyrimas	SR		
Pralaidumas vandeniui	Nenustatyta		
Atsparumas dilimui „BCA“:	AR 1		
Atsparumas smūgiams:	IR 10		
Sukibimas:	B 2		
Gniuždomasis stipris	C40		
Lenkiamasis stipris	F 15		
Garso izoliacija:	Nenustatyta		
Garso sugertis:	Nenustatyta		
Šiluminis atsparumas:	Nenustatyta		
Cheminis atsparumas	Nenustatyta		
Lakiųjų junginių išsiskyrimas	Leidžiama naudoti A ir B kategorijos gyvenamosiose patalpose, praėjus 14 dienų po 14 dienų paruošimo (vėdinimo)		

8. Atitinkami techniniai dokumentai ir (arba) specifiniai techniniai dokumentai: netaikoma

Nurodyto produkto eksploatacinės savybės atitinka visas deklaruotas eksploatacines savybes. Ši eksploatacinių savybių deklaracija pateikiama vadovaujantis Reglamentu (ES) Nr. 305/2011, atsakomybė už jos turinį tenka tik joje nurodytam gamintojui.



Pasirašyta (gamintojo ir jo vardu):

Karol Bednarczyk
ETICS vadovas
Techninis skyrius
„ACE/AC ITSC BME ETICS“

(vardas, pavardė ir pareigos)

/parašas/

(parašas)

Piotr Urynek
„CEE North“ kokybės vadovas

(vardas, pavardė ir pareigos)

/parašas/

(parašas)

Stomporkuvas, 2017-06-01
(išdavimo vieta ir data)



16

Henkel Polska Operations Sp. z o.o.
02-672 Warszawa
ul. Domaniewska 41

„Ceresit CF 42“

00525

EN 13813:2002

1488

Išlyginamoji masė grindims sintetinių dervų pagrindu. Skirta naudoti pastatų viduje esantiems statybos objektams

Reakcija į ugnį	Bfl – s1
Ardančių (ėsdinančių) medžiagų išsiskyrimas:	SR
Pralaidumas vandeniui	Nenustatyta
Atsparumas dilimui „BCA“:	AR 1
Atsparumas smūgiams:	IR 10
Sukibimas:	B 2
Gniuždomasis stipris	C40
Lenkiamasis stipris	F 15
Garso izoliacija:	Nenustatyta
Garso sugertis:	Nenustatyta
Šiluminis atsparumas:	Nenustatyta
Cheminis atsparumas	Nenustatyta
Lakiųjų junginių išsiskyrimas	Leidžiama naudoti A ir B kategorijos gyvenamosiose patalpose, praėjus 14 dienų po 14 dienų paruošimo (vėdinimo)

Dokumentai pateikti interneto svetainėje: <https://www.henkel-dop.com>