

SUORITUSTASOILMOITUS  
Asetuksen (EU) N:o 305/2011 liitteen III mukaisesti

**Tuotteen nimi: Pattex Easy Silicone**

**Nro 00658**

1. Tuotetyypin yksilöllinen tunnistus:

EN 15651-1: F-INT

EN 15651-3: S

2. Tyyppi-, erä- tai sarjanumero tai muu merkintä, jonka ansiosta rakennustuotteet voidaan tunnistaa, kuten 11 artiklan 4 kohdassa edellytetään:

Eränumero: katso tuotepakkaus

3. Valmistajan ennakoima, sovellettavan yhdenmukaistetun teknisen eritelmän mukainen rakennustuotteen aiottu käyttötarkoitus tai -tarkoitukset:

Saumatiiviste julkisivuelementeille ainoastaan sisätiloihin

Saumatiiviste saniteettitiloihin

4. Valmistajan nimi, rekisteröity kaupp nimi tai tavaramerkki sekä osoite, josta valmistajaan saa yhteyden, kuten 11 artiklan 5 kohdassa edellytetään:

Henkel AG & Co. KGaA

D-40191 Düsseldorf

5. Mahdollisen valtuutetun edustajan, jonka toimeksiantoon kuuluvat 12 artiklan 2 kohdassa eritellyt tehtävät, nimi sekä osoite, josta tähän saa yhteyden:

Ei ole relevantti

6. Rakennustuotteen suoritustason pysyvyyden arviointi- ja varmennusjärjestelmä(t) liitteen V mukaisesti:

EN 15651-1: Järjestelmä 4 + Järjestelmä 4 palotekniselle käyttäytymiselle

EN 15651-3: Järjestelmä 3 + Järjestelmä 4 palotekniselle käyttäytymiselle

7. Kun kyse on yhdenmukaistetun standardin piiriin kuuluvan rakennustuotteen suoritustasoilmoituksesta:

Ilmoitettu laitos SKZ-TeConA GmbH, numero 1213, suoritti tuotetyypin vahvistuksen tyyppitarkastuksella järjestelmän 3 mukaisesti ja antoi testiraportin

8. Kun kyse on suoritustasoilmoituksesta, joka koskee rakennustuotetta, josta on annettu eurooppalainen tekninen arviointi:

Ei ole relevantti

9. Ilmoitetut suoritusastot

Olosuhteet: Menetelmä B

Materiaali: alumiini ilman pohjustusainetta

| Perusominaisuudet  | Suoritustaso | Yhdenmukaistetut tekniset eritelvät |
|--|--------------|-------------------------------------|
| <b>Palotekninen käyttäytyminen</b>                                 | Luokka F     | EN 15651-1:2012                     |
| <b>Terveyttä ja/tai ympäristöä vaarantavien kemikaalien päästö</b> | NPD          | EN 15651-1:2012                     |
| <b>Vesi- ja ilmatiiviys</b>  |              |                                     |
| Kestokyky  | ≤ 5 mm       | EN 15651-1:2012                     |
| Tilavuuden väheneminen   | ≤ 45 %       | EN 15651-1:2012                     |
| Veto-ominaisuudet (eli venymäominaisuudet) murtumisessa 23°C:ssa   | ≥ 25 %       | EN 15651-1:2012                     |
| <b>Pysyvyys</b>  | hyväksytty   | EN 15651-1:2012                     |

Olosuhteet: Menetelmä B

Materiaali: alumiini ilman pohjustusainetta

| Perusominaisuudet  | Suoritustaso | Yhdenmukaistetut tekniset eritelvät |
|--|--------------|-------------------------------------|
| <b>Palotekninen käyttäytyminen</b>                                     | Luokka F     | EN 15651-3:2012                     |
| <b>Terveyttä ja/tai ympäristöä vaarantavien kemikaalien päästö</b>     | NPD          | EN 15651-3:2012                     |
| <b>Vesi- ja ilmatiiviys</b>  |              |                                     |
| Kestokyky  | ≤ 3 mm       | EN 15651-3:2012                     |
| Tilavuuden väheneminen   | ≤ 20 %       | EN 15651-3:2012                     |
| Veto-ominaisuudet (eli venymä) jatkuva veto veteen upottamisen jälkeen | NF           | EN 15651-3:2012                     |
| Mikrobiologinen kasvu  | 0            | EN 15651-3:2012                     |
| <b>Pysyvyys</b>  | hyväksytty   | EN 15651-3:2012                     |

10. Edellä 1 ja 2 kohdassa yksilöidyn tuotteen suoritusastot ovat 9 kohdassa ilmoitettujen suoritusastojen mukaiset. Tämä suoritusastoilmoitus on annettu 4 kohdassa ilmoitetun valmistajan yksinomaisella vastuulla:

Valmistajan puolesta allekirjoittanut:

Baptiste Chièze  
International Brand Manager  
(nimi, tehtävä)




(allekirjoitus)

Dr. Bernhard Schöttmer  
Director Global Product Development  
(nimi, tehtävä)



(allekirjoitus)

Düsseldorf, 10.12.2013  
(paikka ja päivämäärä)

|   |            |
|---|------------|
| <br>1213   |            |
| Henkel AG & Co. KGaA, D-40191 Düsseldorf<br>13<br>00658   |            |
| EN 15651-1: 2012<br>Saumatiiviste julkisivuelementeille ainoastaan sisätiloihin<br>- Tyyppi F-INT<br>- Olosuhteet: Menetelmä B<br>- Materiaali: alumiini ilman pohjustusainetta |            |
| <b>Palotekninen käyttäytyminen</b>  | Luokka F   |
| <b>Terveyttä ja/tai ympäristöä vaarantavien kemikaalien päästö</b>  | NPD        |
| <b>Vesi- ja ilmatiiviys</b>   |            |
| Kestokyky   | ≤ 5 mm     |
| Tilavuuden väheneminen  | ≤ 45 %     |
| Veto-ominaisuudet (eli venymäominaisuudet) murtumisessa 23°C:ssa  | ≥ 25 %     |
| <b>Pysyvyys</b>   | hyväksytty |
| EN 15651-3: 2012<br>Saumatiiviste saniteettitiloihin<br>- Tyyppi S<br>- Olosuhteet: Menetelmä B<br>- Materiaali: alumiini ilman pohjustusainetta                                |            |
| <b>Palotekninen käyttäytyminen</b>  | Luokka F   |
| <b>Terveyttä ja/tai ympäristöä vaarantavien kemikaalien päästö</b>  | NPD        |
| <b>Vesi- ja ilmatiiviys</b>   |            |
| Kestokyky   | ≤ 3 mm     |
| Tilavuuden väheneminen  | ≤ 20 %     |
| Veto-ominaisuudet (eli venymä) jatkuva veto veteen upottamisen jälkeen  | NF         |
| Mikrobiologinen kasvu   | 0          |
| <b>Pysyvyys</b>   | hyväksytty |