

YTELSESERKLÆRING

Nr. 00658

1. Entydig identifikasjonskode for produkttypen: Pattex Easy Silicone
2. Tilsiktede bruksområder: Fugemasse til fasadeelementer kun for innendørs bruk (F-INT)
Fugemasse til bad og sanitærutstyr (S)
3. Produsent: Henkel AG & Co. KGaA
D-40191 Düsseldorf
4. Godkjent representant: Ikke relevant
5. System eller systemer for vurdering og verifisering av forutsigbarhet til ytelsene: Typetest: System 3
Reaksjon ved brann: System 3
- 6a. Harmonisert standard: EN 15651-1: 2012
EN 15651-3: 2012
- Godkjenningsorganet: Typetest : SKZ-TeConA GmbH, 1213
Reaksjon ved brann: SKZ-TeConA GmbH, 1213
- 6b. Europeiske kontrollorganets dokument: Ikke relevant
Europeiske kontrollorganets vurdering: Ikke relevant
Tekniske kontrollorganet: Ikke relevant
Meldte organ: Ikke relevant

7. Angitt ytelse:

Kondisjonering: Metode B
Underlag: Aluminium; uten primer

Vesentlige egenskaper	Ytelse	System	Harmonisert teknisk spesifisering
Reaksjon ved brann	Klasse E	System 3	EN 15651-1: 2012
Utslipp av kjemikalier farlig for miljø og helse	NPD	System 3	
Vann- og lufttetthet			
Sig	≤ 5 mm		
Volumtap	≤ 45 %		
Strekkeegenskaper (dvs. utvidelse) ved brudd ved 23 °C	≥ 25 %		
Varighet	bestått		

Kondisjonering: Metode B
 Underlag: Aluminium; uten primer


Vesentlige egenskaper	Ytelse	System	Harmonisert teknisk spesifisering
Reaksjon ved brann	Klasse E	System 3	EN 15651-3: 2012
Utslipp av kjemikalier farlig for miljø og helse	NPD	System 3	
Vann- og lufttetthet			
Sig	≤ 3 mm		
Volumtap	≤ 20 %		
Strekkeegenskaper (dvs. utvidelse) under forspenning etter oppbevaring nedsenket i vann	NF		
Mikrobiologisk vekst	0		
Varighet	bestått		

8. Hensiktsmessig teknisk dokumentasjon og / eller spesifikk teknisk Dokumentasjon: Ikke relevant

Ytelsen for varen som er identifisert ovenfor er i samsvar med det sett av erklært ytelse / s. Denne erklæringen av ytelsen er utstedt, i samsvar med forordning (EU) nr 305/2011, under ansvaret til produsenten identifisert ovenfor.

Undertegnet for og på vegne av produsenten av:

Ian Lapsley
 Global Head of Marketing ACG I
 (navn og stilling)



(underskrift)

Dr. Bernhard Schöttmer
 Director Global Product Development
 (navn og stilling)




(underskrift)

Düsseldorf, 2.10.2019

(sted og utstedelsesdato)

Tillegg

 1213	
Henkel AG & Co. KGaA D-40191 Düsseldorf 13 00658 Pattex Easy Silicone	
EN 15651-1: 2012 Fugemasse til fasadeelementer kun for innendørs bruk	
- Type	F-INT
- Kondisjonering:	Metode B
- Underlag:	Aluminium; uten primer
Reaksjon ved brann	Klasse E
Vann- og lufttetthet	
Sig	≤ 5 mm
Volumtap	≤ 45 %
Strekkeegenskaper (dvs. utvidelse) ved brudd ved 23 °C	≥ 25 %
Varighet	bestått
EN 15651-3: 2012 Fugemasse til bad og sanitærutstyr	
- Type	S
- Kondisjonering:	Metode B
- Underlag:	Aluminium; uten primer
Reaksjon ved brann	Klasse E
Vann- og lufttetthet	
Sig	≤ 3 mm
Volumtap	≤ 20 %
Strekkeegenskaper (dvs. utvidelse) under forspenning etter oppbevaring nedsenket i vann	NF
Mikrobiologisk vekst	0
Varighet	bestått
www.henkel-dop.com	