

DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH

Nr. 00664

1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu: Pattex łazienki i kuchnie (00664)
2. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania: Uszczelniacz do pomieszczeń i urządzeń sanitarnych (S)
3. Producent: Henkel AG & Co. KGaA
D-40191 Düsseldorf
4. Upoważniony przedstawiciel: Nie dotyczy
5. System(-y) oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych: Badań typu: System 3
Reakcja na ogień: System 3
- 6a. Norma zharmonizowana: EN 15651-3: 2012

Jednostka lub jednostki notyfikowane: Badań typu: FUNDACION TECNALIA RESEARCH & INNOVATION, 1292
Reakcja na ogień: LGAI TECHNOLOGICAL CENTER, S. A./Applus, 0370
- 6b. Europejski dokument oceny: Nie dotyczy
Europejska ocena techniczna: Nie dotyczy
Jednostka ds. oceny technicznej: Nie dotyczy
Jednostka lub jednostki notyfikowane: Nie dotyczy
7. Deklarowane właściwości użytkowe:

Kondycjonowanie: Metoda A

Podłoże: Szkło; bez gruntu

04020: CZER, B02 granta

Zasadnicze charakterystyki	Właściwości użytkowe	System(-y) oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych	Zharmonizowana specyfikacja techniczna
Reakcja na ogień	Klasa E	System 3	EN 15651-3: 2012
Wydzielanie chemikaliów zagrażających zdrowiu i/ lub środowisku naturalnemu	NPD	System 3	
Wodoszczelność i szczelność powietrzna			
Odporność na spływanie	≤ 3 mm		
Utrata objętości	≤ 20 %		
Charakterystyka rozciągania (tzn. wydłużania) przy naprężeniu własnym po zanurzeniu w wodzie	NF		
Rozwój mikrobiologiczny	1		
Trwałość	zaliczono		

8. Odpowiednia dokumentacja techniczna lub specjalna dokumentacja techniczna: Nie dotyczy



Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z zestawem deklarowanych właściwości użytkowych. Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 305/2011 na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego powyżej.

W imieniu producenta podpisał(-a):

Simon Duggan-Hill
Global Steering Unit Head - ACG

(imię i nazwisko)

(podpis)

Dr. Bernhard Schöttmer
Director Global Product Development

(imię i nazwisko)

(podpis)

Düsseldorf, 2.8.2019

(miejsce i data wydania)

 1292, 0370	
Henkel AG & Co. KGaA D-40191 Düsseldorf 13 00664 Pattex łazienki i kuchnie (00664)	
EN 15651-3: 2012 Uszczelniając do pomieszczeń i urządzeń sanitarnych - Typ S - Kondycjonowanie: Metoda A - Podłoże: Szkło; bez gruntu	
Reakcja na ogień	Klasa E
Wodoszczelność i szczelność powietrzna	
Odporność na spływanie	≤ 3 mm
Utrata objętości	≤ 20 %
Charakterystyka rozciągania (tzn. wydłużania) przy naprężeniu własnym po zanurzeniu w wodzie	NF
Rozwój mikrobiologiczny	1
Trwałość	zaliczono
www.henkel-dop.com	