

## TELJESÍTMÉNYNYILATKOZAT

Száma: 00665

1. A terméktípus egyedi azonosító kódja: Pattex Univerzális szilikon (00665)
2. Felhasználás célja(i): Homlokzati tömítőanyag bel- és kültérre (F-EXT-INT)  
Saniter tömítő vizes helyiségekhez (S)
3. Gyártó: Henkel AG & Co. KGaA  
D-40191 Düsseldorf
4. A meghatalmazott képviselő: Nem releváns
5. Az AVCP-rendszer(ek): Típusvizsgálat: System 3  
Tűzzel szembeni viselkedés: System 3
- 6a. Harmonizált szabvány: EN 15651-1: 2012  
EN 15651-3: 2012
- Bejelentett szerv(ek): Típusvizsgálat: FUNDACION TECNALIA RESEARCH & INNOVATION, 1292  
Tűzzel szembeni viselkedés: LGAI TECHNOLOGICAL CENTER, S. A./Applus, 0370
- 6b. Az európai értékelési dokumentum: Nem releváns  
Európai műszaki értékelés: Nem releváns  
A műszaki értékelést végző szerv: Nem releváns  
Bejelentett szerv(ek): Nem releváns
7. A nyilatkozatban szereplő teljesítmény(ek):

Kondicionálás: A módszer  
Fogadófelület: Üveg; alapozó nélkül

Alapvető tulajdonságok	Teljesítmény	Az AVCP-rendszer(ek)	Harmonizált műszaki előírások
<b>Tűzzel szembeni viselkedés</b>	Osztály E	Rendszer 3	EN 15651-1: 2012
<b>Egészséget és/vagy környezetet veszélyeztető vegyi anyagok kibocsátása</b>	NPD	Rendszer 3	
<b>Víz- és légszigetelés</b>			
Megfolyási ellenállás	≤ 3 mm		
Térfogatcsökkenés	≤ 25 %		
Húzószilárdsági jellemzők (nyúlás) tartós tágulás esetén, vízbe merítés után	NF		
<b>Tartósság</b>	megfelelt		

Kondicionálás: A módszer  
Fogadófelület: Üveg; alapozó nélkül


Alapvető tulajdonságok	Teljesítmény	Az AVCP-rendszer(ek)	Harmonizált műszaki előírások
<b>Tűzzel szembeni viselkedés</b>	Osztály E	Rendszer 3	EN 15651-3: 2012
<b>Egészséget és/vagy környezetet veszélyeztető vegyi anyagok kibocsátása</b>	NPD	Rendszer 3	
<b>Víz- és légszigetelés</b>			
Megfolyási ellenállás	≤ 3 mm		
Térfogatcsökkenés	≤ 20 %		
Húzószilárdsági jellemzők (nyúlás) tartós tágulás esetén, vízbe merítés után	NF		
Mikrobiológiai növekedés	1		
<b>Tartósság</b>	megfelelt		

8. Megfelelő műszaki dokumentáció és/vagy egyedi műszaki dokumentáció: Nem releváns

A fent azonosított termék teljesítménye megfelel a bejelentett teljesítmény(ek)nek. A 305/2011/EU rendeletnek megfelelően e teljesítménynyilatkozat kiadásáért kizárólag a fent meghatározott gyártó a felelős.

A gyártó nevében és részéről aláíró személy:

Ian Lapsley  
Global Head of Marketing ACG I  
(név és beosztás)




(aláírás)

Dr. Bernhard Schöttmer  
Director Global Product Development  
(név és beosztás)



(aláírás)

Düsseldorf, 15.3.2021  
(a kiállítás helye és dátuma)

 1292, 0370	
Henkel AG & Co. KGaA D-40191 Düsseldorf 13 00665  Pattex Univerzális szilikon (00665)	
EN 15651-1: 2012 Homlokzati tömítőanyag bel- és kültérre - Típus: F-EXT-INT - Kondicionálás: A módszer - Fogadófelület: Üveg; alapozó nélkül	
<b>Tűzzel szembeni viselkedés</b>	Osztály E
<b>Víz- és légszigetelés</b>	
Megfolyási ellenállás	≤ 3 mm
Térfogatcsökkenés	≤ 25 %
Húzószilárdsági jellemzők (nyúlás) tartós tágulás esetén, vízbe merítés után	NF
<b>Tartósság</b>	megfelelt
EN 15651-3: 2012 Szaniter tömítő vizes helyiségekhez - Típus: S - Kondicionálás: A módszer - Fogadófelület: Üveg; alapozó nélkül	
<b>Tűzzel szembeni viselkedés</b>	Osztály E
<b>Víz- és légszigetelés</b>	
Megfolyási ellenállás	≤ 3 mm
Térfogatcsökkenés	≤ 20 %
Húzószilárdsági jellemzők (nyúlás) tartós tágulás esetén, vízbe merítés után	NF
Mikrobiológiai növekedés	1
<b>Tartósság</b>	megfelelt
www.henkel-dop.com	