

YDEEVNEDEKLARATION

Nr. 00673

1. Varetypens unikke identifikationskode: Pattex Silicone Sanitær (00673)
2. Tilsigtet anvendelse: Fugemasser til facadeelementer til inden- og udendørsområdet (F-EXT-INT)
Fugemasser til sanitetsfuger (S)
3. Fabrikant: Henkel AG & Co. KGaA
D-40191 Düsseldorf
4. Bemyndiget repræsentant: Ikke relevant
5. System eller systemer til vurdering og kontrol af konstansen af ydeevnen: Typeprøvning: System 3
Brandreaktion: System 3
- 6a. Harmoniseret standard: EN 15651-1: 2012
EN 15651-3: 2012
- Notificeret organ/notificerede organer Typeprøvning: FUNDACION TECNALIA RESEARCH & INNOVATION, 1292
Brandreaktion: LGAI TECHNOLOGICAL CENTER, S. A./Applus, 0370
- 6b. Europæisk vurderingsdokument: Ikke relevant
Europæisk teknisk vurdering: Ikke relevant
Teknisk vurderingsorgan: Ikke relevant
Notificeret organ/notificerede organer: Ikke relevant
7. Deklareret ydeevne/deklarerede ydeevner:

Konditionering: Metode A
Bæremateriale: glas; uden primer

Væsentlige egenskaber	Ydeevne	System eller systemer til vurdering og kontrol af konstansen af ydeevnen	Harmoniserede tekniske specifikationer
Brandreaktion	Klasse E	System 3	EN 15651-1: 2012
Frisætning af sundheds- og/eller miljøfarlige kemikalier	NPD	System 3	
Vand- og lufttæthed			
Modstandsevne over for flydning	≤ 3 mm		
Volumetab	≤ 25 %		
Trækstyrke (dvs. udvidelse) under forspænding efter neddykning i vand	NF		
Holdbarhed	bestået		

Konditionering: Metode A
 Bæremateriale: glas; uden primer

Væsentlige egenskaber	Ydeevne	System eller systemer til vurdering og kontrol af konstansen af ydeevnen	Harmoniserede tekniske specifikationer
Brandreaktion	Klasse E	System 3	EN 15651-3: 2012
Frisætning af sundheds- og/eller miljøfarlige kemikalier	NPD	System 3	
Vand- og lufttæthed			
Modstandsevne over for flydning	≤ 3 mm		
Volumetab	≤ 20 %		
Trækstyrke (dvs. udvidelse) under forspænding efter neddykning i vand	NF		
Mikrobiologisk vækst	1		
Holdbarhed	bestået		

8. Relevant teknisk dokumentation og/eller specifik teknisk dokumentation Ikke relevant

Ydeevnen for den vare, der er anført ovenfor, er i overensstemmelse med den deklarerede ydeevne. Denne ydeevnedeklaration er udarbejdet i overensstemmelse med forordning (EU) nr. 305/2011 på eneansvar af den fabrikant, der er anført ovenfor

Underskrevet for fabrikanten og på dennes vegne af:

Simon Duggan-Hill
 Global Steering Unit Head - ACG

(navn og stilling)



(underskrift)

Dr. Bernhard Schöttmer
 Director Global Product Development


(navn og stilling)



(underskrift)

Düsseldorf, 2.8.2019

(sted og dato)

 1292, 0370	
Henkel AG & Co. KGaA D-40191 Düsseldorf 13 00673 Pattex Silicone Sanitær (00673)	
EN 15651-1: 2012 Fugemasser til facadeelementer til inden- og udendørsområdet	
- Type	F-EXT-INT
- Konditionering:	Metode A
- Bæremateriale:	glas; uden primer
Brandreaktion	Klasse E
Vand- og lufttæthed	
Modstandsevne over for flydning	≤ 3 mm
Volumentab	≤ 25 %
Trækstyrke (dvs. udvidelse) under forspænding efter neddykning i vand	NF
Holdbarhed	bestået
EN 15651-3: 2012 Fugemasser til sanitetsfuger	
- Type	S
- Konditionering:	Metode A
- Bæremateriale:	glas; uden primer
Brandreaktion	Klasse E
Vand- og lufttæthed	
Modstandsevne over for flydning	≤ 3 mm
Volumentab	≤ 20 %
Trækstyrke (dvs. udvidelse) under forspænding efter neddykning i vand	NF
Mikrobiologisk vækst	1
Holdbarhed	bestået
www.henkel-dop.com	