

YTELSESERKLÆRING

Nr. 00673

1. Entydig identifikasjonskode for produkttypen: Pattex Silicone Sanitær (00673)
2. Tilsiktede bruksområder: Fugemasse til fasadeelementer for innen- og utendørs bruk (F-EXT-INT)
Fugemasse til bad og sanitærutstyr (S)
3. Produsent: Henkel AG & Co. KGaA
D-40191 Düsseldorf
4. Godkjent representant: Ikke relevant
5. System eller systemer for vurdering og verifisering av forutsigbarhet til ytelsene: Typetest: System 3
Reaksjon ved brann: System 3
- 6a. Harmonisert standard: EN 15651-1: 2012
EN 15651-3: 2012
- Godkjenningsorganet: Typetest : FUNDACION TECNALIA RESEARCH & INNOVATION, 1292
Reaksjon ved brann: LGAI TECHNOLOGICAL CENTER, S. A./Applus, 0370
- 6b. Europeiske kontrollorganets dokument: Ikke relevant
Europeiske kontrollorganets vurdering: Ikke relevant
Tekniske kontrollorganet: Ikke relevant
Meldte organ: Ikke relevant
7. Angitt ytelse:

Kondisjonering: Metode A

Underlag: Glass; uten primer

Vesentlige egenskaper	Ytelse	System	Harmonisert teknisk spesifisering
Reaksjon ved brann	Klasse E	System 3	EN 15651-1: 2012
Utslipp av kjemikalier farlig for miljø og helse	NPD	System 3	
Vann- og lufttetthet			
Sig	≤ 3 mm		
Volumtap	≤ 25 %		
Strekkeegenskaper (dvs. utvidelse) under forspenning etter oppbevaring nedsenket i vann	NF		
Varighet	bestått		

Kondisjonering: Metode A
 Underlag: Glass; uten primer


Vesentlige egenskaper	Ytelse	System	Harmonisert teknisk spesifikasjon
Reaksjon ved brann	Klasse E	System 3	EN 15651-3: 2012
Utslipp av kjemikalier farlig for miljø og helse	NPD	System 3	
Vann- og lufttetthet			
Sig	≤ 3 mm		
Volumtap	≤ 20 %		
Strekkeegenskaper (dvs. utvidelse) under forspenning etter oppbevaring nedsenket i vann	NF		
Mikrobiologisk vekst	1		
Varighet	bestått		

8. Hensiktsmessig teknisk dokumentasjon og / eller spesifikk teknisk Dokumentasjon: Ikke relevant

Ytelsen for varen som er identifisert ovenfor er i samsvar med det sett av erklært ytelse / s. Denne erklæringen av ytelsen er utstedt, i samsvar med forordning (EU) nr 305/2011, under ansvaret til produsenten identifisert ovenfor.

Undertegnet for og på vegne av produsenten av:

Simon Duggan-Hill
 Global Steering Unit Head - ACG



(underskrift)


Dr. Bernhard Schöttmer
 Director Global Product Development



(underskrift)

Düsseldorf, 2.8.2019
 (sted og utstedelsesdato)

Tillegg

 1292, 0370	
Henkel AG & Co. KGaA D-40191 Düsseldorf 13 00673 Pattex Silicone Sanitær (00673)	
EN 15651-1: 2012 Fugemasse til fasadeelementer for innen- og utendørs bruk	
- Type	F-EXT-INT
- Kondisjonering:	Metode A
- Underlag:	Glass; uten primer
Reaksjon ved brann	Klasse E
Vann- og lufttetthet	
Sig	≤ 3 mm
Volumtap	≤ 25 %
Strekkeegenskaper (dvs. utvidelse) under forspenning etter oppbevaring nedsenket i vann	NF
Varighet	bestått
EN 15651-3: 2012 Fugemasse til bad og sanitærutstyr	
- Type	S
- Kondisjonering:	Metode A
- Underlag:	Glass; uten primer
Reaksjon ved brann	Klasse E
Vann- og lufttetthet	
Sig	≤ 3 mm
Volumtap	≤ 20 %
Strekkeegenskaper (dvs. utvidelse) under forspenning etter oppbevaring nedsenket i vann	NF
Mikrobiologisk vekst	1
Varighet	bestått
www.henkel-dop.com	