

LEISTUNGSERKLÄRUNG  
gemäß Anhang III der Verordnung (EU) Nr. 305/2011

**Name des Produktes: Pattex One for All**

**Nr. 00711**

1. Eindeutiger Kenncode des Produkttyps:  
EN 15651-1: F-EXT-INT
2. Typen-, Chargen- oder Seriennummer oder ein anderes Kennzeichen zur Identifikation des Bauprodukts gemäß Artikel 11 Absatz 4:  
Chargennummer: siehe Verpackung des Produkts
3. Vom Hersteller vorgesehener Verwendungszweck oder vorgesehene Verwendungszwecke des Bauprodukts gemäß der anwendbaren harmonisierten technischen Spezifikation:  
Fugendichtstoff für Fassadenelemente für den Innen- und Außenbereich
4. Name, eingetragener Handelsname oder eingetragene Marke und Kontaktanschrift des Herstellers gemäß Artikel 11 Absatz 5:  
Henkel AG & Co. KGaA  
D-40191 Düsseldorf
5. Gegebenenfalls Name und Kontaktanschrift des Bevollmächtigten, der mit den Aufgaben gemäß Artikel 12 Absatz 2 beauftragt ist:  
Nicht relevant
6. System oder Systeme zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit des Bauprodukts gemäß Anhang V:  
System 3 + System 3 für das Brandverhalten
7. Im Falle der Leistungserklärung, die ein Bauprodukt betrifft, das von einer harmonisierten Norm erfasst wird:  
Die notifizierte Stelle FUNDACION TECNALIA RESEARCH & INNOVATION, Kennnummer 1292, hat die Feststellung des Produkttyps anhand einer Typprüfung nach dem System 3 vorgenommen und Folgendes ausgestellt: Prüfbericht  
Die notifizierte Stelle FUNDACION TECNALIA RESEARCH & INNOVATION, Kennnummer 1292, hat die Feststellung der Klasse des Brandverhaltens anhand einer Produktprüfung nach dem System 3 vorgenommen und Folgendes ausgestellt: Prüfbericht
8. Im Falle der Leistungserklärung, die ein Bauprodukt betrifft, für das eine Europäische Technische Bewertung ausgestellt worden ist:  
Nicht relevant

9. Erklärte Leistung


Konditionierung: Methode A  
Trägermaterial: Aluminium ohne Primer

| Wesentliche Merkmale                                                        | Leistung  | Harmonisierte technische Spezifikation |
|-----------------------------------------------------------------------------|-----------|----------------------------------------|
| <b>Brandverhalten</b>                                                       | Klasse E  | EN 15651-1:2012                        |
| <b>Freisetzung von gesundheits- und/oder umweltgefährdenden Chemikalien</b> | NPD       | EN 15651-1:2012                        |
| <b>Wasser- und Luftdichtheit</b>                                            |           |                                        |
| Standvermögen                                                               | ≤ 3 mm    | EN 15651-1:2012                        |
| Volumenverlust                                                              | ≤ 10 %    | EN 15651-1:2012                        |
| Zugverhalten (d.h. Dehnverhalten) nach Eintauchen in Wasser bei 23°C        | ≥ 25 %    | EN 15651-1:2012                        |
| <b>Dauerhaftigkeit</b>                                                      | bestanden | EN 15651-1:2012                        |

10. Die Leistung des Produkts gemäß den Nummern 1 und 2 entspricht der erklärten Leistung nach Nummer 9. Verantwortlich für die Erstellung dieser Leistungserklärung ist allein der Hersteller gemäß Nummer 4.


Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von:

Baptiste Chièze  
International Brand Manager  
(Name und Funktion)



(Unterschrift)

Dr. Bernhard Schöttmer  
Director Global Product Development  
(Name und Funktion)



(Unterschrift)

Düsseldorf, 27.05.2014  
(Ort und Datum der Ausstellung)

# Anhang

|                                                                                                                                                                                             |           |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| <br>1292                                                                                                   |           |
| Henkel AG & Co. KGaA, D-40191 Düsseldorf<br>14<br>00711                                                                                                                                     |           |
| EN 15651-1: 2012<br>Fugendichtstoff für Fassadenelemente für den Innen- und Außenbereich<br><br>- Typ: F-EXT-INT<br>- Konditionierung: Methode A<br>- Trägermaterial: Aluminium ohne Primer |           |
| <b>Brandverhalten</b>                                                                                                                                                                       | Klasse E  |
| <b>Freisetzung von gesundheits- und/oder umweltgefährdenden Chemikalien</b>                                                                                                                 | NPD       |
| <b>Wasser- und Luftdichtheit</b>                                                                                                                                                            |           |
| Standvermögen                                                                                                                                                                               | ≤ 3 mm    |
| Volumenverlust                                                                                                                                                                              | ≤ 10 %    |
| Zugverhalten (d.h. Dehnverhalten) nach Eintauchen in Wasser bei 23°C                                                                                                                        | ≥ 25 %    |
| <b>Dauerhaftigkeit</b>                                                                                                                                                                      | bestanden |