

DÉCLARATION DES PERFORMANCES

No. 00736

1. Code d'identification unique du produit type: Pattex F 130 (00736)
2. Usage(s) prévu(s): Mastic pour éléments de façade, application intérieur et extérieur (F-EXT-INT)
3. Fabricant: Henkel AG & Co. KGaA
D-40191 Düsseldorf
4. Mandataire: Sans importance
5. Système(s) d'évaluation et de vérification de la constance des performances: Type d'essais: System 3
Réaction au feu: System 3
- 6a. Norme harmonisée: EN 15651-1: 2012

Organisme(s) notifié(s): Type d'essais: SKZ-TeConA GmbH, 1213
Réaction au feu : SKZ-TeConA GmbH, 1213
- 6b. Document d'évaluation européen: Sans importance
Évaluation technique européenne: Sans importance
Organisme d'évaluation technique: Sans importance
Organisme(s) notifié(s): Sans importance
7. Performance(s) déclarée(s):

Conditionnement: Méthode B

Support: aluminium; sans primaire

| Caractéristiques essentielles | Performances | Système(s) d'évaluation et de vérification de la constance des performances | Spécifications techniques harmonisées |
|---|--------------|---|---------------------------------------|
| Réaction au feu | Classe E | Systeme 3 | EN 15651-1: 2012 |
| Libération de produits chimiques dangereux pour l'environnement et la santé | NPD | Systeme 3 | |
| Étanchéité à l'eau et étanchéité à l'air | | | |
| Résistance au coulage | ≤ 3 mm | | |
| Perte de volume | ≤ 30 % | | |
| Propriétés de déformation sous traction (c.-à-d. allongement) après immersion dans l'eau à 23°C | ≥ 25 % | | |
| Durabilité | Conforme | | |

8. Documentation technique appropriée et/ou documentation technique spécifique: Sans importance



Les performances du produit identifié ci-dessus sont conformes aux performances déclarées.
Conformément au règlement (UE) no 305/2011, la présente déclaration des performances est établie sous
la seule responsabilité du fabricant mentionné ci-dessus.

Signé pour le fabricant et en son nom par:

Simon Duggan-Hill
Global Steering Unit Head - ACG

(nom et fonction)

(signature)

Dr. Bernhard Schöttmer
Director Global Product Development

(nom et fonction)

(signature)

Düsseldorf, 16.8.2018

(date et lieu de délivrance)

| | |
|---|--------------------------|
|  1213 | |
| Henkel AG & Co. KGaA D-40191 Düsseldorf 14 00736 Pattex F 130 (00736) | |
| EN 15651-1: 2012 Mastic pour éléments de façade, application intérieur et extérieur | |
| - Type | F-EXT-INT |
| - Conditionnement: | Méthode B |
| - Support: | aluminium; sans primaire |
| Réaction au feu | Classe E |
| Étanchéité à l'eau et étanchéité à l'air | |
| Résistance au coulage | ≤ 3 mm |
| Perte de volume | ≤ 30 % |
| Propriétés de déformation sous traction (c.-à-d. allongement) après immersion dans l'eau à 23°C | ≥ 25 % |
| Durabilité | Conforme |
| www.henkel-dop.com | |