

PRESTATIEVERKLARING

Nr. 00736

- | | |
|---|--|
| 1. Unieke identificatiecode van het producttype: | Pattex F 130 (00736) |
| 2. Beoogd(e) gebruik(en): | Voegafdichtingsmiddel voor gevelementen voor binnen en buiten (F-EXT-INT) |
| 3. Fabrikant: | Henkel AG & Co. KGaA
D-40191 Düsseldorf |
| 4. Gemachtigde: | Niet relevant |
| 5. Het systeem of de systemen voor de beoordeling en verificatie van de prestatiebestendigheid: | Typeonderzoek: System 3
Brandgedrag: System 3 |
| 6a. Geharmoniseerde norm: | EN 15651-1: 2012 |
| Aangemelde instantie(s): | Typeonderzoek: SKZ-TeConA GmbH, 1213
Brandgedrag: SKZ-TeConA GmbH, 1213 |
| 6b. Europees beoordelingsdocument: | Niet relevant |
| Europese technische beoordeling: | Niet relevant |
| Technische beoordelingsinstantie: | Niet relevant |
| Aangemelde instantie(s): | Niet relevant |
| 7. Aangegeven prestatie(s): | |

Conditionering: Methode B

Dragermateriaal: Aluminium; zonder primer

Essentiële kenmerken	Prestaties	Het systeem of de systemen voor de beoordeling en verificatie van de prestatiebestendigheid	Geharmoniseerde technische specificaties
Brandgedrag	Klasse E	System 3	EN 15651-1: 2012
Emissie van chemicaliën die gevaarlijk zijn voor de gezondheid en/of voor het milieu	NPD	System 3	
Water- en luchtdichtheid			
Standvermogen	≤ 3 mm		
Volumeverlies	≤ 30 %		
Trekgedrag (d.w.z. rek) na onderdompelen in water bij 23 °C	≥ 25 %		
Duurzaamheid	doorstaan		

- | | |
|--|---------------|
| 8. Geëigende technische documentatie en/of specifieke technische documentatie: | Niet relevant |
|--|---------------|



De prestaties van het hierboven omschreven product zijn conform de aangegeven prestaties. Deze prestatieverklaring wordt in overeenstemming met Verordening (EU) nr. 305/2011 onder de exclusieve verantwoordelijkheid van de hierboven vermelde fabrikant verstrekt.

Ondertekend voor en namens de fabrikant door:

Simon Duggan-Hill
Global Steering Unit Head - ACG

(naam en functie)

(handtekening)

Dr. Bernhard Schöttmer
Director Global Product Development

(naam en functie)

(handtekening)

Düsseldorf, 16.8.2018

(plaats en datum van afgifte)

Bijlage

 1213	
Henkel AG & Co. KGaA D-40191 Düsseldorf 14 00736 Pattex F 130 (00736)	
EN 15651-1: 2012 Voegafdichtingsmiddel voor gevelelementen voor binnen en buiten	
- Type	F-EXT-INT
- Conditionering:	Methode B
- Dragermateriaal:	Aluminium; zonder primer
Brandgedrag	Klasse E
Water- en luchtdichtheid	
Standvermogen	≤ 3 mm
Volumeverlies	≤ 30 %
Trekgedrag (d.w.z. rek) na onderdompelen in water bij 23 °C	≥ 25 %
Duurzaamheid	doorstaan
www.henkel-dop.com	