

## PRESTANDEDEKLARATION

Nr. 00979

- |  |  |
|--|--|
| 1. Produkttypens unika identifikationskod:                     | By Pattex Acrylic (00979)  |
| 2. Avsedd användning/avsedda användningar:                     | Fogmassor för fasader för inom- och utomhusbruk (F-EXT-INT)                  |
| 3. Tillverkare:  | Henkel AG & Co. KGaA<br>D-40191 Düsseldorf                                   |
| 4. Tillverkarens representant:                                 | Ej relevant  |
| 5. System för bedömning och fortlöpande kontroll av prestanda: | Typprovning: System 3<br>Branduppförande: System 3                           |
| 6a. Harmoniserad standard:                                     | EN 15651-1: 2012   |
| Anmält/anmälda organ:  | Typprovning: SKZ-TeConA GmbH, 1213<br>Branduppförande: SKZ-TeConA GmbH, 1213 |
| 6b. Europeiskt bedömningsdokument:                             | Ej relevant  |
| Europeiskt teknisk bedömning:                                  | Ej relevant  |
| Tekniskt bedömningsorgan:                                      | Ej relevant  |
| Anmält/anmält organ:   | Ej relevant  |
| 7. Angiven prestanda:  |  |

Behandling: Metod B

Bärarmaterial: Aluminium; utan primer

Väsentliga egenskaper	Prestanda	System för bedömning och fortlöpande kontroll av prestanda	Harmoniserad teknisk specifikation
<b>Branduppförande</b>	Klass E	System 3	EN 15651-1: 2012
<b>Frisättande av hälso- och/eller miljöfarliga kemikalier</b>	NPD	System 3	
<b>Vatten- och lufttätethet</b>			
Flytmotstånd	≤ 3 mm		
Volymförlust	≤ 30 %		
Hållfasthetsegenskaper (dvs. töjning) efter nedsänkning i vatten vid 23°C	≥ 100 %		
<b>Beständighet</b>	godkänd		

- |  |             |
|--|-------------|
| 8. Lämplig teknisk dokumentation och/eller särskild teknisk dokumentation: | Ej relevant |
|--|-------------|



Prestandan för ovanstående produkt överensstämmer med den angivna prestandan. Denna prestandadeklaration har utfärdats i enlighet med förordning (EU) nr 305/2011 på eget ansvar av den tillverkare som anges ovan.

Undertecknad på tillverkarens vägnar av:

Ian Lapsley  
Global Head of Marketing ACG I  
\_\_\_\_\_

(namn och befattning)


\_\_\_\_\_  
(underskrift)

Dr. Bernhard Schöttmer  
Director Global Product Development  
\_\_\_\_\_

(namn och befattning)

\_\_\_\_\_  
(underskrift)

\_\_\_\_\_  
Düsseldorf, 14.6.2021  
(ort och dag för utfärdande)

 1213	
Henkel AG & Co. KGaA D-40191 Düsseldorf 14 00979  By Pattex Acrylic (00979)	
EN 15651-1: 2012 Fogmassor för fasader för inom- och utomhusbruk	
- Typ	F-EXT-INT
- Behandling:	Metod B
- Bärarmaterial:	Aluminium; utan primer
<b>Branduppförande</b>	Klass E
<b>Vatten- och lufttätet</b>	
Flytmotstånd	≤ 3 mm
Volymförlust	≤ 30 %
Hållfasthetsegenskaper (dvs. töjning) efter nedsänkning i vatten vid 23°C	≥ 100 %
<b>Beständighet</b>	godkänd
<a href="http://www.henkel-dop.com">www.henkel-dop.com</a>	