

LEISTUNGSERKLÄRUNG
Nr. 01004

- 1. Eindeutiger Kenncode des Produkttyps: Pattex Easy Silicone
- 2. Verwendungszweck(e): Fugendichtstoff für den Sanitärbereich (S)
- 3. Hersteller: Henkel AG & Co. KGaA
D-40191 Düsseldorf
- 4. Bevollmächtigter: Nicht relevant
- 5. System(e) zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit: Typprüfung: System 3
Brandverhalten: System 3
- 6a. Harmonisierte Norm(en): EN 15651-3: 2012
Notifizierte Stelle(n): Typprüfung: SKZ-TeConA GmbH, 1213
Brandverhalten: SKZ-TeConA GmbH, 1213
- 6b. Europäisches Bewertungsdokument: Nicht relevant
Europäische Technische Bewertung: Nicht relevant
Technische Bewertungsstelle: Nicht relevant
Notifizierte Stelle(n): Nicht relevant
- 7. Erklärte Leistung(en):

Konditionierung: Methode B
Trägermaterial: Aluminium; ohne Primer

Wesentliche Merkmale	Leistung	System zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit	Harmonisierte technische Spezifikation
Brandverhalten	Klasse E	System 3	EN 15651-3: 2012
Freisetzung von gesundheits- und/oder umweltgefährdenden Chemikalien	NPD	System 3	
Wasser- und Luftdichtheit			
Standvermögen	≤ 3 mm		
Volumenverlust	≤ 20 %		
Zugverhalten (d.h. Dehnverhalten) unter Vorspannung nach Eintauchen in Wasser	NF		
Mikrobiologisches Wachstum	0		
Dauerhaftigkeit	bestanden		

- 8. Angemessene Technische Dokumentation und/oder Spezifische Technische Dokumentation: Nicht relevant



Die Leistung des vorstehenden Produkts entspricht der erklärten Leistung/den erklärten Leistungen. Für die Erstellung der Leistungserklärung im Einklang mit der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 ist allein der obengenannte Hersteller verantwortlich.

Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von:

Ian Lapsley
Global Head of Marketing ACG I

(Name und Funktion)

(Unterschrift)

Dr. Bernhard Schöttmer
Director Global Product Development

(Name und Funktion)

(Unterschrift)

Düsseldorf, 2.10.2019
(Ort und Datum der Ausstellung)

 1213	
Henkel AG & Co. KGaA D-40191 Düsseldorf 14 01004 Pattex Easy Silicone	
EN 15651-3: 2012 Fugendichtstoff für den Sanitärbereich	
- Typ	S
- Konditionierung:	Methode B
- Trägermaterial:	Aluminium; ohne Primer
Brandverhalten	Klasse E
Wasser- und Luftdichtheit	
Standvermögen	≤ 3 mm
Volumenverlust	≤ 20 %
Zugverhalten (d.h. Dehnverhalten) unter Vorspannung nach Eintauchen in Wasser	NF
Mikrobiologisches Wachstum	0
Dauerhaftigkeit	bestanden
www.henkel-dop.com	