

DECLARAÇÃO DE DESEMPENHO

N.o. 01171

1. Código de identificação único do produto-tipo: By Pattex Silicone
2. Utilização(ões) prevista(s) Vedante de juntas para áreas sanitárias - EN 15651-3: S
3. Fabricante: Henkel AG & Co. KGaA
D-40191 Düsseldorf
4. Mandatário: Não relevante
5. Sistema(s) de avaliação e verificação da regularidade do desempenho (AVCP): Ensaio de tipo: Sistema 3
Reação ao fogo: Sistema 3
- 6a. Norma harmonizada: EN 15651-3: 2012
Organismo(s) notificado(s): Ensaio de tipo: FUNDACION TECNALIA RESEARCH & INNOVATION, 1292, 0370
Reação ao fogo: LGAI TECHNOLOGICAL CENTER, S. A./Applus, 0370
- 6b. Documento de Avaliação Europeu: Não relevante
Avaliação Técnica Europeia: Não relevante
Organismo de Avaliação Técnica: Não relevante
Organismo(s) notificado (s): Não relevante
7. Desempenho(s) declarado(s):

Condicionamento: Método A

Suporte: Vidro; sem primário

Características essenciais	Desempenho	Sistema(s) de avaliação e verificação da regularidade do desempenho (AVCP)	Especificações técnicas harmonizadas
Reação ao fogo	Classe E	Sistema 3	EN 15651-3:2012
Emissão de químicos prejudiciais para a saúde e/ou para o ambiente	NPD	Sistema 3	
Estanqueidade à água e ao ar			
Resistência ao fluxo	≤ 3 mm		
Perda de volume	≤ 20 %		
Propriedades de tração (alongamento) com extensão constante após imersão em água]	NF		
Crescimento microbiológico	0		
Durabilidade	aprovado		

8. Documentação Técnica Adequada e/ou Documentação Técnica Específica: Não relevante



O desempenho do produto identificado acima está em conformidade com o conjunto de desempenhos declarados. A presente declaração de desempenho é emitida, em conformidade com o Regulamento (UE) n.º 305/2011, sob a exclusiva responsabilidade do fabricante identificado acima.

Assinado por e em nome do fabricante por::

Baptiste Chièze
International Brand Manager

(nome e cargo)

(Assinatura)

Dr. Bernhard Schöttmer
Director Global Product Development

(nome e cargo)

(Assinatura)

Düsseldorf, 01.07.2015
(local e data de emissão)

Anexo

 1292, 0370	
Henkel AG & Co. KGaA, D-40191 Düsseldorf 15 01171 By Pattex Silicone	
EN 15651-3: 2012 Vedante de juntas para áreas sanitárias	
- Tipo	S
- Condicionamento:	Método A
- Suporte:	Vidro; sem primário
Reação ao fogo	Classe E
Emissão de químicos prejudiciais para a saúde e/ou para o ambiente	NPD
Estanqueidade à água e ao ar	
Resistência ao fluxo	≤ 3 mm
Perda de volume	≤ 20 %
Propriedades de tração (alongamento) com extensão constante após imersão em água]	NF
Crescimento microbiológico	0
Durabilidade	aprovado