



**LEISTUNGSERKLÄRUNG**  
Nr. 01240

1. Eindeutiger Kenncode des Produkttyps: Ceresit F173 FUSION
2. Verwendungszweck(e): Fugendichtstoff für Fassadenelemente für den Innen- und Außenbereich - EN 15651-1: F-EXT-INT  
Fugendichtstoff für die Abdichtung von Verglasungen - EN 15651-2: G
3. Hersteller: Henkel AG & Co. KGaA  
D-40191 Düsseldorf
4. Bevollmächtigter: Nicht relevant
5. System(e) zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit: Typprüfung: System 3  
Brandverhalten: System 3
- 6a. Harmonisierte Norm(en): EN 15651-1: 2012  
EN 15651-2: 2012
- Notifizierte Stelle(n): Typprüfung: SKZ - Testing GmbH, 1213  
Brandverhalten: SKZ - Testing GmbH, 1213
- 6b. Europäisches Bewertungsdokument: Nicht relevant  
Europäische Technische Bewertung: Nicht relevant  
Technische Bewertungsstelle: Nicht relevant  
Notifizierte Stelle(n): Nicht relevant
7. Erklärte Leistung(en):

Konditionierung: Verfahren A  
Trägermaterial: Aluminium, Glas; ohne Primer

Wesentliche Merkmale	Leistung	System zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit	Harmonisierte technische Spezifikation
<b>Brandverhalten</b>	Klasse E	System 3	EN 15651-1:2012
<b>Freisetzung von gesundheits- und/oder umweltgefährdenden Chemikalien</b>	NPD	System 3	
<b>Wasser- und Luftdichtheit</b>			
Standvermögen	≤ 3 mm		
Volumenverlust	≤ 10 %		
Zugverhalten (d.h. Dehnverhalten) unter Vorspannung nach Eintauchen in Wasser]	NF		
<b>Dauerhaftigkeit</b>	bestanden		

Konditionierung: Verfahren A  
Trägermaterial: Glas, Aluminium; ohne Primer

Wesentliche Merkmale	Leistung	System zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit	Harmonisierte technische Spezifikation
<b>Brandverhalten</b>	Klasse E	System 3	EN 15651-2:2012
<b>Freisetzung von gesundheits- und/oder umweltgefährdenden Chemikalien</b>	NPD	System 3	
<b>Wasser- und Luftdichtheit</b>			
Volumenverlust	≤ 10 %		
Standvermögen	≤ 3 mm		
Haft-/Dehnverhalten nach Einwirkung von Wärme, Wasser und künstlichem Licht	NF		
Rückstellvermögen	≥ 60 %		
<b>Dauerhaftigkeit</b>	bestanden		

8. Angemessene Technische Dokumentation und/oder Spezifische Technische Dokumentation: Nicht relevant

Die Leistung des vorstehenden Produkts entspricht der erklärten Leistung/den erklärten Leistungen. Für die Erstellung der Leistungserklärung im Einklang mit der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 ist allein der obengenannte Hersteller verantwortlich.

Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von:

Baptiste Chièze  
International Brand Manager  
(Name und Funktion)



(Unterschrift)

Dr. Bernhard Schöttmer  
Director Global Product Development  
(Name und Funktion)



(Unterschrift)

Düsseldorf, 07.03.2016  
(Ort und Datum der Ausstellung)

 1213	
Henkel AG & Co. KGaA, D-40191 Düsseldorf 16 01240  <b>Ceresit F173 FUSION</b> EN 15651-1: 2012	
Fugendichtstoff für Fassadenelemente für den Innen- und Außenbereich - Typ: F-EXT-INT - Konditionierung: Verfahren A - Trägermaterial: Aluminium, Glas; ohne Primer	
<b>Brandverhalten</b>	Klasse E
<b>Freisetzung von gesundheits- und/oder umweltgefährdenden Chemikalien</b>	NPD
<b>Wasser- und Luftdichtheit</b>	
Standvermögen	≤ 3 mm
Volumenverlust	≤ 10 %
Zugverhalten (d.h. Dehnverhalten) unter Vorspannung nach Eintauchen in Wasser]	NF
<b>Dauerhaftigkeit</b>	bestanden
EN 15651-2: 2012  Fugendichtstoff für die Abdichtung von Verglasungen - Typ: G - Konditionierung: Verfahren A - Trägermaterial: Glas, Aluminium; ohne Primer	
<b>Brandverhalten</b>	Klasse E
<b>Freisetzung von gesundheits- und/oder umweltgefährdenden Chemikalien</b>	NPD
<b>Wasser- und Luftdichtheit</b>	
Volumenverlust	≤ 10 %
Standvermögen	≤ 3 mm
Haft-/Dehnverhalten nach Einwirkung von Wärme, Wasser und künstlichem Licht	NF
Rückstellvermögen	≥ 60 %
<b>Dauerhaftigkeit</b>	bestanden