

**DECLARACIÓN DE PRESTACIONES**  
no 01610

1. Código de identificación única del producto tipo: Pattex Extreme Repair (01610)
2. Usos previstos: Sellantes para elementos de fachada, para interiores y exteriores (F-EXT-INT)
3. Fabricante: Henkel AG & Co. KGaA  
D-40191 Düsseldorf
4. Representante autorizado: No es pertinente
5. Sistemas de evaluación y verificación de la constancia de las prestaciones (EVCP): Ensayos de tipo: System 3  
Reacción al fuego: System 3
- 6a. Norma armonizada: EN 15651-1: 2012
- Organismos notificados: Ensayos de tipo: SKZ-TeConA GmbH, 1213  
Reacción al fuego: SKZ-TeConA GmbH, 1213
- 6b. Documento de evaluación europeo: No es pertinente  
Evaluación técnica europea: No es pertinente  
Organismo de evaluación técnica: No es pertinente  
Organismos notificados: No es pertinente
7. Prestaciones declaradas:

Acondicionamiento: Método A

Sustrato: Aluminio; sin imprimación

Características esenciales	Prestaciones	Sistemas de evaluación y verificación de la constancia de las prestaciones (EVCP)	Especificaciones técnicas armonizadas
<b>Reacción al fuego</b>	Clase E	Sistema 3	EN 15651-1: 2012
<b>Emisión de sustancias químicas peligrosas para el medioambiente o la salud</b>	NPD	Sistema 3	
<b>Estanquidad al agua y al aire</b>			
Resistencia a la fluencia	≤ 3 mm		
Pérdida de volumen	≤ 10 %		
Propiedades de tensión (deformación) con extensión mantenida tras inmersión en agua	NF		
<b>Durabilidad</b>	pasa		

8. Documentación técnica adecuada o documentación técnica específica: No es pertinente



Las prestaciones del producto identificado anteriormente son conformes con el conjunto de prestaciones declaradas. La presente declaración de prestaciones se emite, de conformidad con el Reglamento (UE) no 305/2011, bajo la sola responsabilidad del fabricante arriba identificado.

Firmado por y en nombre del fabricante por:

Ian Lapsley  
Global Head of Marketing ACG I  
\_\_\_\_\_  
(nombre, cargo)

\_\_\_\_\_  
(firma)

Dr. Bernhard Schöttmer  
Director Global Product Development  
\_\_\_\_\_  
(nombre, cargo)

\_\_\_\_\_  
(firma)

\_\_\_\_\_  
Düsseldorf, 27.11.2020  
(lugar y fecha de emisión)

 1213	
Henkel AG & Co. KGaA D-40191 Düsseldorf 21 01610  Pattex Extreme Repair (01610)	
EN 15651-1: 2012 Sellantes para elementos de fachada, para interiores y exteriores	
- Tipo	F-EXT-INT
- Acondicionamiento:	Método A
- Sustrato:	Aluminio; sin imprimación
<b>Reacción al fuego</b>	Clase E
<b>Estanquidad al agua y al aire</b>	
Resistencia a la fluencia	≤ 3 mm
Pérdida de volumen	≤ 10 %
Propiedades de tensión (deformación) con extensión mantenida tras inmersión en agua	NF
<b>Durabilidad</b>	pasa
<a href="http://www.henkel-dop.com">www.henkel-dop.com</a>	