

DECLARACIÓN DE PRESTACIONES

no 01804

1. Código de identificación única del

producto tipo:

Pattex Fácil Interior (01804)

2. Usos previstos: Sellantes para elementos de fachada, solo para aplicaciones en

el interior (F-INT)

3. Fabricante: Henkel AG & Co. KGaA

D-40191 Düsseldorf

4. Representante autorizado: No es pertinente

 Sistemas de evaluación y verificación de la constancia de las prestaciones

(EVCP):

Ensayos de tipo: System 3 Reacción al fuego: System 3

6a. Norma armonizada: EN 15651-1:2012

Organismos notificados: Ensayos de tipo: SKZ-TeConA GmbH, 1213

Reacción al fuego: SKZ-TeConA GmbH, 1213

6b. Documento de evaluación europeo: No es pertinente

Evaluación técnica europea: Organismo de evaluación técnica: Organismos notificados: No es pertinente No es pertinente No es pertinente

7. Prestaciones declaradas:

Acondicionamento: Método B Sustrato: Aluminio; sin imprimación

Características esenciales	Prestaciones	Sistemas de evaluación y verificación de la constancia de las prestaciones (EVCP)	Especificaciones técnicas armonizadas
Reacción al fuego	Clase E	Sistema 3	
Emisión de sustancias químicas peligrosas para el medioambiente o la salud	NPD		
Estanquidad al agua y al aire			
Resistencia a la fluencia	≤ 5 mm	Sistema 3 EN 15651-1:2012	
Pérdida de volumen	≤ 45 %		EN 15651-1:2012
Propiedades de tensión (deformación) a ruptura a 23 °C	≥ 25 %		
Durabilidad		1	
Propiedades de tensión (deformación) después de la inmersión en agua a 23 °C	≥ 100 %		

8. Documentación técnica adecuada o documentación técnica específica:

No es pertinente



Las prestaciones del producto identificado anteriormente son conformes con el conjunto de prestaciones declaradas. La presente declaración de prestaciones se emite, de conformidad con el Reglamento (UE) no 305/2011, bajo la sola responsabilidad del fabricante arriba identificado.

Firmado por y en nombre del fabricante por:

Dr. Michael Frank	
Director Global Product Development	
(nombre, cargo)	
Muliul Jung	
(firma)	
sseldorf, 25.4.2023 ar y fecha de emisión)	



Anexo



1213

Henkel AG & Co. KGaA D-40191 Düsseldorf 23 01804

Pattex Fácil Interior (01804)

EN 15651-1:2012			
Sellantes para elementos de fachada, solo para aplicaciones en el interior			
Reacción al fuego	Clase E		
Estanquidad al agua y al aire			
Resistencia a la fluencia	≤ 5 mm		
Pérdida de volumen	≤ 45 %		
Propiedades de tensión (deformación) a ruptura a	≥ 25 %		
23 °C			
Durabilidad			
Propiedades de tensión (deformación) después	≥ 100 %		
de la inmersión en agua a 23 °C			
www.henkel-dop.com			
· ·			